

稀土永磁18千瓦柴油发电机

产品名称	稀土永磁18千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号 : :TO20000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

稀土永磁18千瓦柴油发电机酒店用全自动柴油发电机中东和非洲地区需求主要来自基础设施建设、石油勘探行业及电力设施不完善产生的电力供应缺口；该地区具有巨大的经济潜力。当发电机三相电流不平衡超限运行时，若判明不是表计回路故障引起，应立即降低机组的负荷，使不平衡电流降到允许值以下，然后向系统调度汇报。稀土永磁18千瓦柴油发电机等三相电流平衡后，再根据调度命令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差，不得超过额定电流的20%，同时任何一相的电流，不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流，不得大于额定电流的12%。在起动前应对发电机做如下检查：检查发电机本体各部件安装是否完毕、齐全。

发电机组厂家解析多台发电机组并机的主要特点

- 1、手动/全主动并机方法挑选。
- 2、同步并机准确，无冲击，并机时间短（不超越3秒）。
- 3、依据负载需求待并机组主动并机或解列，使运转更为经济。
- 4、多台发电机组并机工作时，负载分配差值小于5%，保证了机组运转的可靠性。
- 5、合作机组自发动控制模块，能够完成市电毛病时主动发动和投入，主动并机；市电康复后主动解列和停机。
- 6、具有逆功、过流、短路、机械毛病、市电浮充电器毛病指示和维护功用。
- 7、能够与ATS柜联合运用，市电来后，机组主动延时切除，负载转到市电端；市电毛病时，机组自发动，负载转到发电机端。这其间的变换中，市电总是优先的。

稀土永磁18千瓦柴油发电机

型 号： TO20000ETX

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 18KW
- 2.较大功率： 19KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP18
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 9-14H

8.噪音水平： 62-72db

9.机器重量： 490/590kg

10.外形尺寸： 1450*870*1000mm（长*宽*高）（不带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原专用喷油泵 高功率发动机版本

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包