

PC德国拜耳6555阻燃中高粘度

产品名称	PC德国拜耳6555阻燃中高粘度
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	德国拜耳:PC 6555:中高粘度阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PC德国拜耳6485半透V0阻燃

特性:

为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

优点：

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、H.D.T.高；
- 4、耐疲劳性差；
- 5、耐候性佳；
- 6、电气特性优；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；
- 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

物性表 1.18	g/cm ³ ;	ASTM D792, ISO 1183	
----------	---------------------	---------------------	--

熔流率 (260 ° C/2.16 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238
溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/2.16 kg)	23.5	cm ³ /10min	ISO 1133
收缩率 - 流动	0.40 到 0.60	%	ASTM D955
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.40	%	ASTM D570
螺旋流长度 3 (260 ° C)			

	额定值	单位	测试方法
比重	1.14	g/cm ³ ;	ASTM D792, ISO 1183
熔流率 (260 ° C/5.0 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/3.8 kg)	13.0	cm ³ /10min	ISO 1133