

飞利浦MVF403-2000W体育场馆灯具

产品名称	飞利浦MVF403-2000W体育场馆灯具
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	型号: MVF403 功率: 2000W 用途: 体育场照明
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦MVF403 2000W金卤灯

产品特点：

独特椭圆形光学系统配合新型MHN-SA

2000W光源，保证整体效率具有高的可靠性、低眩光和优异的照明水平。

全新设计7种不同配光的椭圆形反射器，能满足各种应用要求，并有调光刻度板，配光效果更好，效率更高。

可选配瞄准器、防眩光板、彩色滤色片等配件，从而使照明设计更简单。

内置反射器能减少溢出光和眩光。

背后开启更换光源，附安全开关，维护更加安全方便。

防尘防水等级IP65。

标准产品类型电压为380/415V，其触发器和接线端子被固定在安装支架上的接线盒里；

220/240V也配接线盒，但半并联触发器是固定在电器箱里；

不锈钢金属网以防止大片的玻璃掉落；

当灯具被打开时，如果要切断电源，可选择安全开关（需要增加接触器和其它器件）；

所有光源都可以采用热启动类型，当电源中断后可立即再启动；

建筑物立面采用上照型仅采用MHN-LA 1000W 220/240V和MHN-SA 1800W光源；

ArenaVision是一个完善的系统，它包括反射器、电器和光源，有上照型和下照型；

MHN-SA 2000W/956光源具有200000lm的光通量，Ra90的高显色性和Tc5600k的色温，完全满足别的国际电视转播需求；

MHN-SA 1800W/956光源与MHN-SA 2000W/956光源具有相同的显色性和色温，其光通量为160000lm；

耐腐蚀高压压铸铝灯体；

高纯铝（99.8%）阳极氧化反射器，反射率高；

下照型灯具配1.6mm厚化学处理的钢化玻璃，上照型灯具采用4mm厚微晶玻璃；

热镀锌钢安装支架，硅橡胶密封圈，不锈钢搭扣；

分离式电器箱；

MVF403可采用的瞄准器ZVF403 PAD配件，安装在灯体的外面；

环境温度：1800/2000W类型室外35oC（室内25oC），1000W类型室内外都是45oC；

适配光源MHN-LA 1000W/842、MHN-LA 1000W/956、MHN-SA 1800W/956 380-415V、MHN-LA 2000W/956 380-415V；

适用于大型体育场、高尔夫球场、滑雪场、大型建筑物立面照明。