

		1 0 5	1 0 5	1 0 5	9 3 0	11 0
	m pa	4 0	4 0	4 0	4 5	40
	m pa	8 0	8 0	8 0	7 5	80
	kj / m 2	8	8	1 0	8	12
		4 5	4 5	4 5	4 0	45

cpvc粒料的性能

化工塔填料用于生产鲍尔环、梅花环、矩鞍环、阶梯环等塔填料。因cpvc优异的抗蚀抗氧化性能，广泛用于氯碱工业的氯气干燥塔、尾气吸收塔等，具有抗压强度高，使用寿命长等优点。普通热水管件料用于生产化工工业耐腐蚀阀门、管件、泵体及民用非饮用热水管件等，因其耐热耐蚀性能优良，可输送95 以下的水、热的酸、碱、盐，湿氯气、液氯等苛性介质。饮用热水管件料卫生无毒，用于生产饮用水管件、热的饮料、食品、牛奶等输送管道的管件、阀门等。电缆管料用于生产埋地用高压电力电缆套管。该类管道具有质轻、易施工、不锈蚀、不燃烧、耐候性好，电绝缘和绝磁性好，抗拉、抗折、抗压和抗冲击性能好等优点。化工管料用于制造化工厂的热排污管、电镀溶液管道、热化学试剂输送管道、氯碱厂的湿氯气输送管道等。该类管道输送热水及腐蚀性介质时，介质温度不超过100 ，仍能保持较高的强度；能够在较高温度和较高内压下长期使用，充分显示了它的优异性能，而且导热系数低，不需要保温。包装与规格

本品内用聚乙烯包装袋，外用聚丙烯包装袋包装，每袋 $25 \pm 0.1\text{kg}$ 。贮存和运输 本品应贮存在干燥通风的库房内，堆放高度不超过10袋，防止日晒和受潮。运输必须用清洁和有遮盖物的运输工具，防止日晒、雨淋和受热。本品为非危险品。