

路面嵌缝胶泥

产品名称	路面嵌缝胶泥
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	2.80/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

产品详情

种类划分

聚氯乙烯胶泥分为加温型，和不加温型（溶剂型），两种相比沥青胶泥溶剂型开桶即用施工方便，更加环保。

性能及优点

- 1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不流淌，不粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80 ——20 ，使用年限十年以上不老化。
- 2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。
- 3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

用途

1、该产品适用于各种新老坡度的工业厂房与民用建筑屋面工程，并适用于硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠气体腐蚀的屋面、仓库防水工程。也可用于水渠、管道的接缝以及多层厂房和地下油管的接缝。如屋面防水层施工方法合理做成一布二油、二布三油、三布四油等，一般可使用5—10年以上，无需维修。

聚氯乙烯胶泥的应用

2、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。

3、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。

4、公路，桥梁填缝补漏专用。

施工方法及要点 1、施工工具

基层清理工具：铁锹、扫帚、钢丝刷、铁桶、铁勺、铁锅、木棍、三合刮板或是塑料刮板、刮刀等。

2、基层要求 施工面必须干燥，要求基面含水率不大于9%，并用钢丝刷通刷，彻底清除浮灰。以前做过防水层的旧屋面，凡起壳浮鼓部分要清除，新屋面做防水施工时，基层处理应符合国家屋面工程技术规范要求，采用水泥砂浆找平层时水泥砂浆抹平时收水后应二次压光，充分养护，不得有酥松、起沙、起皮现象。

3、熬制油膏：加温型防水油膏属热施工防水材料。将产品外包装去除后放置于铁锅内，徐徐升温，边加热边不断搅拌、慎防烧焦结块变成废品，升温至100—110℃，当产品表面黑色明

亮、充分溶化时，恒温即可施工，材料在80℃以下时将影响粘结强度。（熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次溶化油膏时的质量）。

4、填嵌板缝：在屋面板灌缝前，应把缝内清理干净，先用麻筋嵌入缝内，然后用少量油膏用刮刀、溜子在缝槽两边反复刮涂，再把油膏分两次填嵌在缝内，使其与壁缝黏结牢固，揸压密实，防止油膏与缝壁留有空隙或裹入空气。要使油膏略高于板面3~5mm，呈弧性并盖过板缝。如用水泥沙浆作保护层时，嵌填油膏应低于缝口，使砂浆保持一定厚度。油膏施工：（1）、聚氯乙烯胶泥根据需要可单涂或与玻纤布、PVC防水卷材混合施工；一般防水层可单涂成功。单涂时将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷，刮平其厚度，其厚度应符合设计要求。女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。

（2）、采用二胶一布（毡）或三胶两布（毡）施工时，先涂刮一层油膏，再将玻纤布（防水卷材）平整铺至刮好的油面上，然后在铺好的布面上刮一道油膏（多层做法可按上述方法重返进行）。

5、不加温型（溶剂型）聚氯乙烯胶泥开桶即用施工方便，更加环保。

注意事项：

1、防水层施工应先做屋面特殊部，如下水口、天沟等处，并应由屋面最低处向上施工。

2、过屋面防水层的管道，设备或预埋件应在油膏未施工前安装好。屋面防水层施工验收后，严禁在防水层面凿眼、打洞和尖物碰撞破坏防水结构层。

3、如屋面防水层上面未设计保温层保护防水层时，应在油膏刮涂最后一道工序时，趁油热进行撒铺滑石粉或云母粉作为防水保护层（最好涂刷反隔热涂料）。

4、防水施工完毕，应检查施工缺陷，并及时处理。

产品贮存运输 产品宜存在阴凉干燥处，最高堆码不得超过四包，有效贮存期为一年。

