

遇水膨胀止水胶PJ220

产品名称	遇水膨胀止水胶PJ220
公司名称	衡水汉江橡塑科技有限公司
价格	32.00/支
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府乡大果义
联系电话	13091176335 15030823445

产品详情

要技术内容遇水膨胀止水胶是一种单组份、无溶剂、遇水膨胀的聚氨酯类无定型膏状体，用于密封结构接缝和钢筋、管、线等周围的渗漏。

具有双重密封止水功能，当水进入接缝时，它可以利用橡胶的弹性（以压缩应力止水）和遇水膨胀体积增大（以膨胀压止水）填塞缝隙，起到止水作用。

单组份聚氨酯遇水膨胀止水胶独特的性能优势，使其在实际工程应用中具有非常广范的适用范围。

无定型膏状，确保它可以适合不规则的基面接缝防水，且施工简便、可操作性强，是各种接缝部位，尤其是不同材质之间、操作空间小施工难度高、潮湿、桩头等部位的密封止水。与水接触，它的膨胀倍率可达原始体积的220%以上。

可在垂直面施工，不下垂；耐久性好，化学稳定性优异。产品介绍：遇水膨胀止水胶是一种遇水膨胀的无溶剂单组份弹性止水密封胶。它是以聚氨酯的预体为基础、含有特殊接枝技术的尿烷膏状体。具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀止水的双重密封止水机理，适用于混凝土施工缝防水和各类预埋构件的防渗漏。遇水膨胀止水胶可以在潮湿环境中固化。固化时间取决于环境温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。

表面硬化（止水胶固化）后即可进行下一次混凝土浇筑。性能特点：

1. 因为是遇湿硬化单液型，施工性优良。
2. 遇水膨胀，可以更加确实地发挥止水效果。
3. 对混凝土、金属、玻璃等的粘贴性很好。

应用范围：广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。单组份聚氨酯密封胶是一种被广泛使用于土木工程中的止水材料，该产品是一种水膨胀单液型密封剂。遇水膨胀止水胶一经硬化就变成复原性良好的橡胶弹性体、浸水后自身体

积膨胀、以起到止水的效果.