

# 沧州热卖ML梅花联轴器厂家供应

产品名称	沧州热卖ML梅花联轴器厂家供应
公司名称	泊头市美晨机械有限责任公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	河北泊头市泊镇河西工业区
联系电话	17692761544

## 产品详情

### 联轴器

又称联轴节。用来将不同组织中的主动轴和从动轴牢固地联接起来一起旋转，并传递运动和扭矩的机械部件。有时也用以联接轴与其他零件（如齿轮、带轮等）。常由两半组成，分别用键或紧合作等联接，紧固在两轴端，再通过某种方式将两半联接起来。联轴器可兼有补偿两轴之间因为制作安装不精确、作业时的变形或热膨胀等原因所发作的偏移（包含轴向偏移、径向偏移、角偏移或归纳偏移）；以及平缓冲击、吸振。

联轴器是指联接两轴或轴与反转件，在传递运动和动力过程中一起反转，在正常情况下不脱开的一种设备。有时也作为一种安全设备用来避免被联接机件接受过大的载荷，起到过载保护的作用。

LM（ML）梅花联轴器首要特性：

- 1、该联轴器规划简练，径向尺度小，重量轻，搬迁改变惯量小，合适于中高速工况。
  - 2、操作安定可靠，拥有优秀的减振、缓冲和电绝缘功能。
  - 3、具有较大的轴向、径向和角向补偿力度。
  - 4、高强度聚氨酯弹性部件耐磨耐油，承载力度大，运用时间长，稳妥可靠。
  - 5、联轴器无需润滑，修理操作量少，可继续一向工作。
- LM（ML）梅花联轴器首要合适于起动屡次、正反转、中高速、中级扭矩和标准高可靠性的操作工况，类似：冶金、矿山、酒精、化工、起重、运载、轻工、染色、抽水机、风机等。操作条件气温 35 ~ +80 ，传送公称扭矩16 ~ 25000Nm ，许用转速1500 ~ 15300r/min.LM（ML）梅花联轴器是将一个全体的梅花形弹性环装在两个外形相反的半联轴器的凸爪之间，以完结两半联轴器的联接。通过凸爪与弹性环之间的揉捏传送能源，通过弹性环的弹性变形补偿两轴绝关于偏偏移，完结减振缓冲。这种联轴器已要求化，GB/T52722002制定的五种规划方式：LM（ML）梅花联轴器（根本型）、LMD型（单法兰型）、LMS型（双法兰型）、LMZI型（分体式制动轮型）和LNZII（整全式制动轮型）。每种方式均有14个标准，它们合适的轴孔直径 $d=12160\text{mm}$ ，轴孔长短 $L=35135\text{mm}$ ，公称转矩 $T=2525000$

Nm，许用转速 $[n]=1500\sim 3000\text{r/min}$ 。LM（ML）梅花联轴器的结构简练，整机数少，径向尺寸小，无需润滑；弹性部件受压承载能力较高。除双法兰型梅花形弹性联轴器外，更换易损件梅花形弹性件时，均需轴向移动半联轴器。这种联轴器关于两轴绝对偏移有定量的补偿能力。

。