

水利专用橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家

产品名称	水利专用橡胶止水带厂家A橡胶止水带厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:水利专用橡胶止水带 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

水利专用橡胶止水带厂家A黄陂水利专用橡胶止水带生产厂家

水利专用橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。

水利专用橡胶止水带厂家技术标准：

- 1、我公司生产的橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2014标准组织生产的，尺寸公差一律按标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
- 2、橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
- 3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

水利专用橡胶止水带厂家A黄陂水利专用橡胶止水带生产厂家施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。

橡胶止水带在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

水利专用橡胶止水带厂家施工注意事项：

- 1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否

则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。

2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭转现象应及时进行调正。

3、在浇筑固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。

4、橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

水利专用橡胶止水带厂家A黄陂水利专用橡胶止水带生产厂家A衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。