

# 大口径螺旋焊管 直缝厚壁焊管厂家云南首昆钢管公司

产品名称	大口径螺旋焊管 直缝厚壁焊管厂家云南首昆钢管公司
公司名称	云南首昆商贸有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	品牌:首昆商贸 型号:齐全 批发:昆明
公司地址	云南昆明经开区新铁公鸡钢材批发物流城商务楼 304
联系电话	0871-68162458 13700615981

## 产品详情

大口径螺旋焊管 直缝厚壁焊管厂家云南首昆钢管公司

目前主要产品有防腐钢管、保温钢管、石油套管、无缝钢管、直缝钢管、螺旋钢管、镀锌管、管件等系列，产品广泛适用于海洋设施，石油化工，建筑行业和其它工矿企业的钢结构设备，各类储罐，输运管道等钢材的防腐。

1、外壁防腐涂层：管道外壁涂层材料种类和使用条件。 内壁防腐涂层：为了防止管内腐蚀、降低摩擦阻力、提高输量而涂于管子内壁的薄膜。常用的涂料有胺固化环氧树脂和聚酰胺环氧树脂，涂层厚度为0.038~0.2毫米。为\*\*涂层与管壁粘结牢固，必须对管内壁进行表面处理。70年代以来趋向于管内、外壁涂层选用相同的材料，以便管内、外壁的涂敷同时进行。 3PE防腐钢管防腐保温涂层：在中、小口径的热输原油或燃料油的管道上，为了减少管道向土壤散热，在管道外部加上保温和防腐的复合层。常用的保温材料是硬质聚氨脂泡沫塑料，适用温度为-185~95。这种材料质地松软，为提高其强度，在隔热层外面加敷一层高密度聚乙烯层，形成复合材料结构，以防止地下水渗入保温层内。

2、如外护管是聚乙烯管，无需再做防腐 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（低使用温度可达-70~-100），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良。 3PE防腐钢管涂层防腐是用涂料均匀致密地涂敷在经除锈的金属管道表面上，使其与各种腐蚀性介质隔绝，是3PE防腐钢管防腐基本的方法之一。钢管防腐涂层越来越多地采用复合材料或复合结构。这些材料和结构要具有良好的介电性能、物理性能、稳定的化学性能和较宽的温度适应范围等。

防腐螺旋钢管出口时为了有效保护防腐层螺旋钢管外层都要加外包装，但是在装集装箱过程有不可避免的对防腐螺旋钢管的端口碰伤，因为装箱时一般是采用叉车挑起防腐螺旋钢管的一端，叉车与防腐螺旋钢管内壁接触点摩擦会把防腐层磨掉一部分，这就需要在装完箱后，及时对防腐螺旋钢管修补。下面具体说下修补的步骤：一：把防腐螺旋钢管端口外包装去掉，这样能更清楚的看到防腐层破损的情况。

二：把防腐螺旋钢管需要做的防腐原材料调整好（防腐漆最好不要添加漆料）。

三：从集装箱底部依次检查防腐螺旋钢管，对有破损的用记号笔标记。

四：用六号辊子对做标记的防腐螺旋钢管进行修补。

五：修补完后，用外包装带缠绕并用透明胶带粘好。