

# 遇水膨胀止水胶厂家

产品名称	遇水膨胀止水胶厂家
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

## 产品详情

### 遇水膨胀止水胶

#### 止水效果好

具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，最大能抗1.2MPa的水压；

#### 耐久性强、质量变化率低

P-201止水胶结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命达100年；

缓膨胀性好 其7天的膨胀率占最终的膨胀率 50%(实测值可达39.3%)，非常适用于潮湿多水的施工环境；

施工便捷 单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；

施工密贴 能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙；

环保 具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品；可与饮水接触，安全、无毒，属环保型产品；

遇水膨胀止水胶施工质量，有技术人员常年的施工经验如下，在操作时严格按照此技术来进行遇水膨胀止水胶的施工，以确保施工质量，达到防水止水的目的。

**预处理：**事先用钢丝刷清除敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的，也可以是潮湿的。遇水膨胀止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。

**挤出断面，长度的确定：**每支遇水膨胀止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。切口：根据设计的挤出断面，用切断刀把遇水膨胀止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的遇水膨胀止水胶里，影响施工质量。

**挤出：**把遇水膨胀止水胶装到密封枪上，边扣动扳机边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

**I养护与固化：**为保证遇水膨胀止水胶与混凝土有很好的粘结性，必须保证有充分的养护时间。待表面完全达到指触干燥后，才可以进行下次的混凝土浇筑。

**I浸水后的处理：**从遇水膨胀止水胶施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是遇水膨胀止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下；先用钉子固定剥离的止水胶，出去积水；再除去剥离的遇水膨胀止水胶，重新施工。

**I注意事项：**遇水膨胀止水胶距混凝土的距离不小于100mm,距离太小其膨胀力会导致混凝土胀裂。振捣棒不得直接接触到遇水膨胀止水胶。