

壁挂式IP抗噪扩音电话机生产厂家

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 壁挂式IP抗噪扩音电话机生产厂家 |
| 公司名称 | 东莞市思璞通讯科技有限公司 |
| 价格 | 9.99/台 |
| 规格参数 | 品牌:SIPPAGA 型号:SIP-PG-15 产地:东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市沙田镇大泥路352号之五501室（注册地址） |
| 联系电话 | 0769-81668120 13662718124 |

产品详情

厂用扩音电话机，厂用广播电话，工厂用的扩音广播电话机

一.功能简述

- 1.壁挂式安装，外置一体式来电提醒警示灯。
- 2.冷轧钢外壳钣金成型，表面喷塑工艺处理
- 3.支持SIP2.0协议，可注册两路SIP账号。
- 4.支持自由拨号或摘机自动拨号。
- 5.支持来电自动接通、并启动广播喊话。
- 6.内置30W功率放大器，出厂标配30W号角扬声器。
- 7.支持检测忙音收线。
- 8.配合SIP服务器实现群呼，组呼，录音等功能。
- 9.支持I/O信号输入与输出接口。

二、操作使用1、摘/挂机方式：摘/挂机方式为手柄控制方式，摘机为接通，挂机为断开；2、接听电话：当有来电时，电话机响铃，取下手柄，即可和对方通话，通话完毕后挂回手柄；3、拨打电话：取下手

柄，按普通电话机的拨打方式进行操作，与对方通话；

4、扩音广播：来电时自动开启广播振铃与灯光提醒并启动广播喊话。

三、主要技术参数1、支持接入各类型网络交换机与SIP广播调度服务器。2、温度：-20 ~55
相对湿度：10%~95% 大气压力：86~106 Kpa 环境噪声： 100dB(A)。3、振铃声级： 120Db。

4、支持标准SIP2.0协议，防水格兰RJ45接口。

5、内置30W功放电路，外置扩音喇叭为30W与24V来电提醒灯。

四、包装材积

机器尺寸：280*200*160 (mm)

包装材料：珍珠棉、纸箱

毛 重：6KG

净 重：5KG

五、支持与服务

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费十四个月保修。

所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后。

更多关于工厂用的IP扩音广播电话机的价格、型号、图片的详细信息，欢迎来电咨询。