

溶剂型沥青胶泥

产品名称	溶剂型沥青胶泥
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

溶剂型沥青胶泥是适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大等优点。对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料，如涂料立面下滑、卷材空鼓，以及复杂部份操作难的难题。可以完全取代于传统防腐防水材料。有着比之更好的防腐、防水、绝缘性能

使用范围

- 1、地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程；
- 2、水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；
- 3、地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；
- 4、新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和各种伸缩缝的浇灌；
- 5、各种金属管道、钢筋、混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土的使用寿命。

存储运输

溶剂型沥青胶泥包装是铁桶内衬塑料袋，并将内包装塑料袋密封；运输时要将铁桶口垂直向上放平稳，在运输途中避免因颠簸导致铁桶倒歪、磕碰、撞击；防止其外包装铁桶破损！运送时，铁桶可以堆叠，但是建议不要超过三层。如果是长途运输且烈日暴晒天气建议采取适当遮荫措施！贮存温度为-5 —45，避免暴晒。自出厂之日起，贮存期为2年

参数

厚浆型

薄浆型

施工涂层厚度1~3mm 0.3~1mm 外观黑色糊状 黑色糊状 氧指数>30%

>30%

粘结力1.5kg/cm²(20) 1.2kg/cm²(20) 比重

1700kg/m³

1600kg/m³

耐高温性

在95 温度下，45度斜搁4小时20 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。

在95 温度下，45度斜搁4小时20 ，45度斜搁1小时无流淌起泡现象。

抗冻性-40 悬挂2小时无开裂脱离-40 悬挂2小时无开裂脱离 抗腐蚀性40%硫酸浸泡2小时无变化40%硫酸
浸泡2小时无变化 适用温度-40~95

-40~95

吸水率室温浸泡24小时，小于1% 室温浸泡24小时，小于1% 包装规格

35kg/桶

25kg/桶