

沥青玛蹄脂厂家

产品名称	沥青玛蹄脂厂家
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

黑色阻燃玛蹄脂是采用石油沥青为基料,采用化学黏结剂、成膜剂、增稠剂和矿物填料、加入适量阻燃剂制成。它具有气密性、防水性、防冻性、不易开裂老化、常温下可以冷施工、干燥后具有阻燃防水等特点。用于保温保冷层表面作防潮层,与水泥、泡沫玻璃

、硬质微孔硅酸钙、聚氨脂泡沫等配套使用的外层保护物料

。广泛应用于石油、化工、纺织、医药等行业。沥青玛蹄脂的作用:

1、终结密封、2、保温锁冷、防水防腐 将玛蹄脂均匀涂抹于保温绝热材外部,不仅能达到最好的密封性,同时玛蹄脂也是一种保温锁冷材料,它可将工艺的热量锁定于管道设备内,可以减少保温工程的施工厚度,节省材料费用,玛蹄脂本身添加了高性能防腐缓蚀剂,可以有效阻止外部进入的化学及物理性的影响,防止保温绝热材的水份及湿气的渗透,避免绝热效率的降低。

阻燃玛蹄脂技术参数

1;外观:黑色糊状2;挥发物: $5 \pm 25\%$ 3;氧指数: $> 30\%$ (OI) 4;粘结力: $20 \sim 1.5\text{kg/cm}^2$ 5;比重:

$1600 \sim 1700\text{kg/m}^3$ 6;阻燃性: B2级。(离开火源1秒钟自熄。)7;耐热性:

在95 温度下,45度斜搁4小时,温度升到120 ,45度斜搁1小时无流淌起泡现象。8抗冻性:

$-60 \sim +95$ 各悬挂2小时无开裂、无脱离。9;使用温度: $-60 \sim +95$ 特殊要求可定做

10;吸水率:室温浸泡24小时,吸水量不大于试料重量的1%。11;施工厚度: 6mm12;干燥时间:

手指接触30分钟,全干60小时。13;施工量 每平方米12kg (含损耗) 14;包装规格: 35Kg/铁桶

阻燃玛蹄脂使用方法: 1、将阻燃沥青玛蹄脂涂在泡沫玻璃或非深冷部位。聚氨酯等隔热材料外表,涂层3mm,并在中间隔一层防水玻璃布或塑料窗纱。在遍玛蹄脂稍干后,方可涂抹第二遍玛蹄脂,干固后,总厚度达到6mm。2、涂布均匀,光滑平整,表面无起泡。

贮存与运输:贮存温度为 $-5 \sim 45$,避免暴晒。自出厂之日起,贮存期为2年;运输时不得倾斜或横放,应注意使容器不要损害。注意事项:

1、搬运过程中轻搬、轻放,防止包装破裂。

- 2、存放于阴凉处，避免阳光暴晒。
- 3、施工现场要通风，有利于干燥。
- 4、施工后剩余玛蹄脂要密封保存。