

公用电话机，工业电话机话筒生产厂家

产品名称	公用电话机，工业电话机话筒生产厂家
公司名称	东莞市思璞通讯科技有限公司
价格	9.99/台
规格参数	品牌:SIPPAGA 型号:SIP-TH-01 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市沙田镇大泥路352号之五501室（注册地址）
联系电话	0769-81668120 13662718124

产品详情

卡式电话话筒，自助电话机话筒，防水电话机话筒

1、产品简介：本产品适宜户内、户外卡式公用付费电话整机，工业防水电话与防爆电话整机使用。本产品因我司良好的选材，精细的加工，严格的检测以及主要结构部件的多样性必能满足客户的选用。

2、符合标准：

GB/T15279—94自动电话机技术条件

GB/T2423.17—1993电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka：盐雾试验

YDN109-1998第四部分 IC卡电话机技术要求及测试方法

Q/SX102—1999卡式公用付费电话听筒组详细规范

3、使用环境：

环境温度：-25 —55

相对湿度：10%—95%

大气压力：86—106kPa

环境噪声： 60dB (A)

4、主要结构部件：

4.1听筒 采用GE Plastic PC/ABS C2950合金塑胶注塑加工，其防火等级符合 UL-94V-2规格，听筒有500#(210mm长)的黑色亮光、亚光圆听筒及 600#(220mm长)的黑色亮光大圆听筒供客户选用。

4.2尾套 有蓝色、黑色塑料尾套及经抛光镀铬处理的铜尾套供客户选用。

4.3软管 由符合SUS304标准的厚度为0.22mm的不锈钢带制成。其轴向拉力 1200N，其弯曲半径、撑性弹性、柔度符合 MS20要求。

4.4钢索 1.8其最小破断拉力为 280Kg，相应听筒组的抗拉强度分别>250Kg。

4.5导线 由UL-94V-2规格的 4芯/6芯的 TEFLON或 PVC护套线，依客户要求选用。导线截面为 0.2mm²，长度依客户要求而定。

4.6送/受话器

4.6.1送话采用动圈式受话器 SD150T阻抗 150 Ω，

4.6.2全指向性驻极体电容传声器:电压 3.0V-10V,阻抗 2.2K,灵敏度(-28 ~ -46)db 0db=1v/Pa 1KHz

4.6.3受话采用动圈式受话器 ST150T阻抗 150 Ω、动圈式受话器 SD150TH (带助听性能) 阻抗 150 Ω。

更多关于电话机话筒的型号、价格、图片的详细信息，欢迎来电咨询，谢谢大家。