

遇水膨胀橡胶止水条PZ250

产品名称	遇水膨胀橡胶止水条PZ250
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

遇水膨胀橡胶止水条PZ250

PZ制品型遇水膨胀止水条是一种新产品，它经过硫化成型，但和一般橡胶制品不同，既具有优良的回弹性、延伸性，又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水止水，使它的止水效果比一般防水材料更为可靠。遇水膨胀胶条的特点：1.有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中有膨胀率能在-500%之间调节，膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。

2.在较宽的温度范围内，均可发挥优良的止水性能，耐候性优良。

3.耐水性、耐化学介质性、耐久性能优良、不含有害物质，无溶胀析出物，不污染环境。

4.可根据用户需要制成任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型防水材料。

(1)遇水膨胀止水条有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中有膨胀率能在-500%之间调节，膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。(2)在较宽的温度范围内，均可发挥优良的止水性能，耐候性优良。(3)耐水性、耐化学介质性、耐久性能优良，不含有害物质，无深胀析出物，不污染环境。(4)可根据用户需要制成任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型防水材料。

制品型膨胀橡胶胶料物理性能

序号	项目	指标				
		PZ-150	PZ-250	PZ-400	PZ-600	
1	硬度（邵尔A）度	42 ± 7		45 ± 7	48 ± 7	
2	拉伸强度，Mpa	3.5		3		
3	拉断伸长率，%	450		350		
4	体积膨胀倍率，%	150	250	400	600	
5	反复浸水试验	拉伸强Mpa	3	2		
		扯断伸长率%	350	250		
8	低温弯折（-20 × 2h）	体积膨胀倍率	150	250	300	500
		%				
		无裂纹				

注：1、硬度为推项目。2、成品切片测试应达到本标准的80%。3、接头部位的拉伸强度指标不得低于标准性能的50%。