

飞利浦T5日光灯管14W21W28W光管

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 飞利浦T5日光灯管14W21W28W光管 |
| 公司名称 | 佛山市大翰电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦 型号:ESS T5荧光灯管 类型:传统日光灯管 |
| 公司地址 | 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号 |
| 联系电话 | 0757-82268016 18923171533 |

产品详情

飞利浦T5荧光灯管 T5 ESS 14W 21W 28W光管

型号：飞利浦T5荧光灯管 T5 ESS 14W 21W 28W光管

品名：飞利浦TL'5标准型荧光灯管

描述：

外形小巧，价格经济的飞利浦TL5 Essential三基色直管荧光灯，配合TL5 EB-E电子镇流器，将为家庭和专业用户提供高效节能，安全可靠，并且现代美观的照明方案。

特点：

与传统的26mm TLD灯管相比，TL5 Essential的灯管直径减小了40%。
这为客户创造了新的灯具设计机会，并且节省了材料，仓储和运输成本。

采用飞利浦“冷室”技术，具有高亮度特性。工作温度提升至35 °C，更加符合实际照明环境。

大于80的显色性，使被照物体更加真实，营造舒适的工作，生活环境。提供低成本高质量的照明效率。
仅限与TL5直管荧光灯电子镇流器匹配，可在5 °C-50 °C范围内顺利启动。

应用领域：

T5灯管适用所有需要紧凑，高效，节能的荧光灯照明系统的场所。
包括办公室，商场，超市，学校，医院和工业照明等。

适用灯具：

可配合各类格栅灯、支架灯等荧光灯具或各种广告灯箱使用。

超长寿命标准直管荧光灯型号

参数：

| 类型 | 功率 W | 光通量 lm | 色温 k | 显色指数 | 灯头型号 | 寿命 小时 | 长度 |
|-------------------|---------|-----------|---------|------|------|----------|--------|
| TL5 ESS14W 840 | 14 | 1240 | 4000 | 80 | G5 | 10000 | 563.2 |
| TL5 ESS14W 865 | 14 | 1160 | 6500 | 80 | G5 | 10000 | 563.2 |
| TL5 ESS21W 840 | 21 | 1930 | 4000 | 80 | G5 | 10000 | 863.2 |
| TL5 ESS21W 865 | 21 | 1800 | 6500 | 80 | G5 | 10000 | 863.2 |
| TL5 ESS28W 840 | 28 | 2670 | 4000 | 80 | G5 | 10000 | 1163.2 |
| TL5 ESS28W 865 | 28 | 2480 | 6500 | 80 | G5 | 10000 | 1163.2 |

飞利浦电子（中国）集团隶属于荷兰飞利浦集团，目前负责飞利浦在中国所有的投资和发展，总部在中国上海。飞利浦电子集团在中国大陆拥有24家合资和独资企业，员工25000人。遍布上海、北京、江苏、广东、湖北等地区，在香港地区拥有11家附属公司，两家联营公司和3家工厂，在澳门还有一家独资公司。

飞利浦电子（中国）集团下辖六大部门：照明、消费电子、家庭小电器、电子元件、半导体和医疗系统。经过多年的努力，飞利浦在中国打下了坚实的基础，是目前中国的工业投资合资伙伴之一。

飞利浦照明（中国）遵循着“让我们做得更好”的承诺，期望以自己优质的产品、良好的服务为中国的照明事业做出更多的贡献，我们真诚的目标是让飞利浦成为您心中的选择。