

H604 环氧厚浆长效重防腐涂料

产品名称	H604 环氧厚浆长效重防腐涂料
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:H604 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

本产品是由环氧树脂，防锈颜料，助剂等经研磨调制而成甲组份，乙组份为固化剂。该漆固体含量高、粘度大、触变性好、厚涂性强。具有优良的耐水性和耐多种化学药品性，漆膜弹性好，耐磨、抗冲击、附着力好，可与多种防腐漆或面漆配套使用。本品广泛用于船舶、海港设施、桥梁、海上石油设施、矿山、石油化工、电站、机车及各种钢梁结构或钢筋混凝土结构的防腐保护。

1、做底漆用时，表面喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级，涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈，达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面

应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐，焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。做中层漆用时，被涂物表面漆膜完好，无水、油污、灰尘等，底漆如超过间隔期限，应进行拉毛处理。

2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3℃以上可以施工，相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10 - 30℃，严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。

3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋，并远离火源，存放于阴凉通风的室内仓库，存储期一年（超过存储期，经检验合格仍可使用）。

4、施工环境应有良好的通风条件，施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内，油漆溅到皮肤后，需用肥皂清洗，必要时找医生处理。