

# 优质格宾石笼专业生产厂家

产品名称	优质格宾石笼专业生产厂家
公司名称	河北佳航丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:河北佳航 材质:热镀锌 覆塑 锌铝合金 网孔:6*8 8*10 10*12
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区正港路40号
联系电话	15733870111 15076838300

## 产品详情

格宾石笼的技术参数如何确定

- 1、网孔：石头的大小和网孔的大小有关，必须要保证最小的石头不下漏，我们有不同网孔的机器，客户确定好就可上机生产
- 2、材质：丝的材质要结合客户施工的环境，对防腐性的要求高不高，好的话建议用镀高尔凡的，一般的话用热镀锌普锌的也可以
- 3、丝的粗细：大孔对粗细，小孔对细丝，如果客户也不知道选择什么样的，可以直接致电我，我会尽可能给您提供一定的建议和指导。

格宾石笼的使用优势

- 1、我们厂家生产时就已经成形，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简便，尤其是受气候因素干扰小，适宜于机械化施工。
- 2、格宾石笼由钢丝箱笼和填充料组成，填充料只要能抗风化、有一定强度即可，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低。特别是当地基条件较差时，可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。

格宾石笼技术参数：

网孔：60×80mm，80×100mm，100×120mm，120×150mm等，按客户要求定做。

规格：2×1×1,3×1×1,4×1×0.5,3×1×0.5,6×2×0.17等，按客户要求定做。

组成形态：六角形

编制工艺：三拧五拧

绞合长度：50-55mm

镀锌层：245g/m<sup>2</sup>-400g/m<sup>2</sup>

材质：低碳钢丝

网丝直径：2.0-4.0mm

边丝直径：大于网丝0.5-1.0mm

绑丝丝径：小于网丝，常见的为2.2mm

抗拉强度：350N/mm<sup>2</sup>-500N/mm<sup>2</sup>

伸长率应不小于10%，其他要求应符合YB/T5294的有关规定。

执行标准：行业标准YB/T4221-2010

承受水流速：6m/s以下

表面处理：镀锌 包塑 高尔凡 锌铝合金 稀土合金

使用寿命：70-100年

（备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）。

随着水资源短缺，生态环境恶化等问题日益严重。如何在破坏生态环境的情况下还能保护水资源、保护河道就变得尤为重要。于是生态型格网河道防护技术应运而生，传统的河道防护，岸坡防护是依靠石块和混凝土会造成植物和环境的破坏，相比之下，雷诺护垫在保护河道的同时，还能增强水的自净能力。实现水与土壤的自然交换，既能保护周围植物，又改善了水质，既能美化环境，还能保护生态平衡，因此雷诺护垫是生态防护河道的选择。

格宾石笼将优质低碳钢丝由专用机械编织成网片，按设计要求把网片裁剪、组装成蜂巢格网箱体，箱体内填满块石等填充材料后，用作堤防、河岸、路基的防护工程的石笼产品。

铅丝笼通常用在河床和泥沙沉淀的地方，具有耐磨性，可以抵挡流水的冲蚀，为植物健康生长营造稳定的环境。铅丝笼网中已装入植物，最终材料递降分解，成为根部系统内聚强度。装置的柔韧性是保护河床和护坡的基本因素。

在河道整治工程中，传统的河道护岸或护坡一般采用浆砌石或混凝土，三面光，不透水，已不能适应自然生态治理理念；而石笼抗冲刷力强、透水性强，又是生物易于栖息的多孔隙构造，所以常被用于多自然生态型河流建设中。过去石笼的笼材为竹子或柳条，现在改为耐久性强的钢丝。