

## 美国杜邦中国授权代理商 · 供应pa66 pbt

产品名称	美国杜邦中国授权代理商 · 供应pa66 pbt
公司名称	上海亿恒塑胶有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室
联系电话	18100095490

## 产品详情

上海亿恒塑胶有限公司

美国杜邦中国授权代理商 · 供应pa66 pbt

- a. 尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，耐油,电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感），流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。美国杜邦PA66 101F 高流动防火V2尼龙
- b. 美国杜邦PA66 101L 注塑级，脱模性良好
- c. 美国杜邦PA66 103HSL 纯树脂热稳定
- d. 美国杜邦PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度
- f. 美国杜邦PA66 ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲
- g. 美国杜邦PA66 ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性
- h. 美国杜邦PA66 FR15 纯树脂无卤防火V0
- i. 美国杜邦PA66 FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

k. 美国杜邦PA66 FR50 25%玻纤增强,防火V0

l. 美国杜邦PA66 FR60 30%玻纤增强,防火V0

m. 美国杜邦PA66 8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

n.

美国杜邦PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性

o. 美国杜邦PA66 FE5171 33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙

p. 美国杜邦PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度

## PA66 的应用

由于PA66在成型速度、耐油性、高模量、耐热性、等方面优于PA6的事实而被广泛应用于各行各业，随着市场的需求量增加，在北欧尤为显著，随着发展中国家的工业化规模的壮大，我国早就着手尼龙的生产及改性。与普通塑料相比，PA66的抗冲击性良好，防磨优良，能有效的减震减噪，之外，PA66对润滑油及汽油以及烃类溶剂适应性强。就目前数据来看，90%的尼龙应用于工业机械领域。其中，汽车交通业的用量约占总量的37%，其用途包括轴承、轴瓦、水叶轮、储油器槽、车轮羲、散热器材、油水箱、接线柱、进气管道、把持手柄、汽缸盖、耐磨齿轮、外挡板等。而在电子电器尼龙消耗量占总量的22%，此外PA66在医疗器材方面、玩具文具及办公用品也多有涉及