

ZBL-P8000桩基动测仪

产品名称	ZBL-P8000桩基动测仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

ZBL-P8000桩基动测仪技术参数：

名称	技术指标	
产品型号	ZBL-P8100	ZBL-P8000
主控单元	A8嵌入式平台	参见平板电脑相关参数
显示屏	5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏	
存储方式	内置电子硬盘 4GB	
操作方式	按键+触摸屏	
定点放大	1、2、5、10、20、50、100倍七档可调	1、2、4、8、16、32倍六档可调
A/D分辨率	真24位A/D	
采样周期 (μs)	1~64000可调	6.4~204.8多档可调
最大采样长度	4096	2048
触发方式	信号触发	
系统噪声电压 (mV)	1	2
动态范围 (dB)	184	160
放大器频带 (Hz)	10~10k	1~20k
最大存储长度	4096	2048
幅值非线性度	10%	
时间示值误差	1%	
时间分辨率 (μs)	1	6.4
增益误差 (dB)	1	
工作时间 (h)	>8	>8
通道数	2	1
通道间窜扰	1%	无
传感器灵敏度 (加速度型) (mv/g)	100	

传感器频率范围（加速度型）（Hz）		0.5 ~ 9000	
通讯接口		双USB接口（主口+从口）	参见平板电脑相关参数
无线网络		有	
供电方式	内置	锂电池	
	外置	220V AC/DC	
主机重量（kg）		1.3（含内置锂电池）	0.34kg（含内置锂电池）
主机尺寸（mm）		210 × 149 × 60	50 × 120
工作环境	温度（℃）	-10 ~ +50	0 ~ +40
	湿度（RH）	< 90%	
云上传		支持	支持
航空电池认证		无	有

ZBL-P8000桩基动测仪主要配置：

无线采集装置 平板电脑 加速度传感器 手锤