背贴式止水带300×8mm

产品名称	背贴式止水带300×8mm
公司名称	河北瑞博橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县留府工业区
联系电话	13166570832

产品详情

背贴式止水带300*8mm、橡胶止水带350*8mm我公司生产 又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。 一个是埋在混凝土中的，一个预埋在混凝土表面的

外贴式橡胶止水带施工方案 这种橡胶止水带在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水渗水并起到减震缓冲作用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。外贴式橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放勿加重压。存放场所最好保持-10℃+30℃相对湿度在40%80%。外贴式橡胶止水带适用范围 应用于地下构筑物、地下室、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。外贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位。外贴式橡胶止水带是在混凝土浇注过程式中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，外贴式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在外贴式橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力,以免外贴式橡胶止水带被刺破影响止水效果,具体注意事项如下:外贴式不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤外贴式橡胶止水带。外贴式止水带施工过程中，外贴式橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位

用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将外贴式橡胶止水带连接成整体。如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶外贴式橡胶止水带如502、哥俩好等专用胶)或焊接(塑料外贴式橡胶止水带)的方法，它就是利用橡胶的高弹性在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地防止建筑构造的漏水渗水并起到减震缓冲作用。外贴式橡胶止水带按材料分为橡胶止水带、塑料止水带等。橡胶止水带本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效的防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。止水带产品在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工缝、伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水质量，可靠不复发其综合费用最经济，彻底

解决了传统止水带的弱点。外贴式橡胶止水带主要用在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装止水带来防止水的渗漏问题。