樟子松集成材厂家，樟子松集成材涂胶工艺

产品名称	樟子松集成材厂家，樟子松集成材涂胶工艺
公司名称	费县创森木材加工厂
价格	60.00/张
规格参数	
公司地址	山东省临沂市费县探沂镇岩坡村（住所）
联系电话	15863864792

产品详情

临沂创森集成材http://www.sdcsjcc.com樟子松集成材的制作过程采用的是指接的方式，所以用胶量非常少，但是为了集成材的稳定性，也需要使用涂胶工序，樟子松集成材的涂胶工序直接关系到成品的质量以及环保程度，所以樟子松集成材厂家对涂胶工序十分注重。

在进行涂胶工序的时候，非常重要的点是要保持干净，因为胶水非常容易吸附空气中的灰尘等物质，在涂胶操作中板面要保持清洁，不能在上面划记号，涂胶前指接条的温度要在20—30°C之间，如果涂胶的工作温度过低，就会使得胶水的冷却时间增长，并且冷却效果也不好。还要注意涂胶时，要保证涂胶工具清，涂胶后要按顺序放置在加压装置上，避免混淆，操作时间一定要越短越好。

樟子松集成材的涂胶操作过程中一定要保证涂胶均匀，不漏涂。同时也要注意一定要选用质量好的胶水，质量差的胶水具有很高的甲醛释放量，影响集成材的使用。并且如果想减短陈化时间，就要先调好所需胶液，这样胶液就会更加容易冷却。

以上就是樟子松集成材的涂胶工艺简单介绍，厂家都会严格控制涂胶工序，使生产出来的产品质量达到最好，但是也会有一些厂家为了节省成本而选择质量差的胶水，所以大家在购买的时候一定要注意认真挑选。