

外墙乳胶漆 环保耐候 酸雨环境适用 W6100

产品名称	外墙乳胶漆 环保耐候 酸雨环境适用 W6100
公司名称	上海君典涂料有限公司
价格	190.00/桶
规格参数	产地:上海市 成膜物质:丙烯酸酯聚合物乳液 理论涂布率:12m ² (干膜厚度30 μm一遍)
公司地址	上海市宝山区蕴川北路988号A291室
联系电话	021-61998028 18602122080

产品详情

研究所正规配方请勿与土法粗制滥造产品相提并论！

进口原材料 成品存储性更稳定，施工性更好。

工艺考究 依各种粉料自身比重由高到低依次投放，高速分散满40分钟，

制成固体颗粒得到充分的分散浆料；浆料经1-2道研磨，使其

颗粒细度 50 μm，按比例与成膜物混合并持续搅拌满10分钟

令二者均匀融和；依次加入各种助剂对产品状态进行调节。

W6100通用外墙漆

产地：上海市

品牌：君士

组成：纯丙烯酸聚合物乳液、高耐候颜填料、优质助剂、去离子水。

特点： 装饰功能良好，保护性持久，优化提升了涂膜的耐水、抗酸碱性能，涂布率更大，耐久性更好。尤其是本品极适应雾埋环境及南方酸雨地区的候。满足所有建筑外墙装饰保护需求。

用途： 广泛用于室外、混凝土、水泥砂浆及砖石表面装饰，尤其适于对环境卫生、耐候性要求高，又注重装饰效果的场合。

颜色： 白色，可根据客户需要调色。

光泽： 哑光

固体含量： 50%

干燥时间： 表干 2小时、硬干 4小时

重涂间隔： 至少2小时

涂层养护期： 7天/25（晴天）

理论涂布量： 10--12平方米/公斤（干膜厚度25 μm一遍理论值）

保质期： 18个月（5 ~30 贮存条件下）

规格： 20kg/18L

施工说明： 清除被涂物表面之油污、霉菌、灰尘等附着物、坚固干燥。

施工新墙面需养护至PH < 10，墙面含水率低于10%；

温度低于5 与相对湿度高于85%，请勿施工；

施工后24小时内不得淋雨；

施工时可加入 < 10%的清水稀释；

适用于喷涂、辊涂、刷涂。

建议施工配套：

（一）新墙面：

底漆（一遍）：WD910外墙底漆(渗透型)或WD920外墙抗碱封闭底漆

面漆（二遍）：W6100通用外墙漆

(二) 旧墙翻新基面：

底漆（一遍）：WD910外墙底漆(渗透型)

面漆（二遍）：W6100通用外墙漆