

青岛暖通空调温湿度变送器 4-20MA湿度探头温度传感器安全可靠

产品名称	青岛暖通空调温湿度变送器 4-20MA湿度探头温度传感器安全可靠
公司名称	青岛佰利鑫自动化仪表有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:青岛 型号:BLX-WSD-I 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区和阳路
联系电话	0532-66798697 13356893339

产品详情

青岛暖通空调温湿度变送器 4-20MA湿度探头温度传感器安全可靠

青岛佰利鑫传感器在全国范围内各省市均有买家，他们的信赖源于我们对产品的执著专业。纯粹从价格去比较温湿度变送器，基本上无法体现你我的价值，青岛佰利鑫更不愿意在偷工减料，粗制滥造上做价格文章。采用高分子PE材料，滤芯孔径20-50UM，可保证测量湿度，同时滤除灰尘，同时对高速流动的气体起到缓冲作用。

顶盖卡扣，避免高空拧螺丝的辛苦。壳体采用类似西门子设计，配法兰盘探头插入深度可调。

核心控制芯片，敏感元件（传感器）均为原装进口。2年质保，终身维护。校准记录可追溯。

模拟量型变送器的输出信号负与电源负在变送器内部是连通的。

风管式温湿度变送器，温湿度传感器-高品质，低价格！

类似西门子外壳，安装方便 2、专用滤芯，延长传感器寿命 3、信号稳定

典型应用:

石油化工，科研院所，食品轻工，设备制造，生物医药。

温湿度变送器技术参数：

供电电源 12~36V DC
湿度传感器 湿敏电容

湿度测量范围	0-100%RH			
湿度信号输出	0-5V	0-10V	4-20mA	RS485
湿度测量精度	2%RH (25 下)	5%RH (-20-80)		
温度信号输出				
精度	0.3 (25 下)			
损耗电流	直流供电	典型值4mA		
外壳	PC塑料			
温度范围	工作温度-40~80	存储温度-40~80		
规格	100 X 80 X 30 mm	100g		
显示屏参数	显示屏标准	采用工业级显示屏		

青岛暖通空调温湿度变送器 4-20MA湿度探头温度传感器安全可靠