

# 承插式施工爬梯 基坑施工安全爬梯

产品名称	承插式施工爬梯 基坑施工安全爬梯
公司名称	内蒙古泽晟机械制造有限公司
价格	500.00/米
规格参数	品牌:泽晟 型号:75型 产地:内蒙古
公司地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇西社村（注册地址）
联系电话	18395751161

## 产品详情

### 安全爬梯注意事项

- 1、爬梯支架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻墙件以上一层高度。
- 2、每搭设一层，应效验爬梯支架的水平度和垂直度。
- 3、扶手、斜拉杆的搭设应与立杆搭设同步进行，严禁滞后安装。
- 4、当爬梯支架高出相邻墙体一层时，应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施。
- 5、连接件、锚固螺栓，应使用产品质量合格证的产品，在使用前应进行外观质量检查。
- 6、爬梯仅用作施工人员通行，严禁作业人员携带着材料、施工机具通行。

7、爬梯延伸高度高为99米（33节）。为了确保安全以每人70Kg体重为参数,90米高时最多5个人数、50米高时最多7个人数、30米以下最多10个人数在上面行走的承载为安全限数，每个楼梯同时最多可承受3个体重。

8、加高爬梯时，根据实际高度进行合理的墙体附着，没有做好相应的附着不能继续往上安装，每隔3-6

米做一层附着。（附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3）.并且在30米以上应加强附着；每隔3米就必须做一附着，确保附着牢固。

安全爬梯特点：1、安装方便：通过产品预埋安装直接砌入墙体，定位准确牢固，施工非常方便。  
2、使用寿命长：基本满足地下50年，地上20年。3、不导电，因为有些电力井有电力电缆或别的可能导电的东西，检修工人在上下进行作业时，如果有漏电的地方或情况发生，可以安全的上下，而不发生危险。4、化学性能要好：耐腐蚀，耐酸碱，适合在潮湿，盐雾，酸和弱碱环境使用。  
5、防火耐高温，比如现在应用的[安全爬梯](#)多是塑钢爬梯，它同时要满足防火耐高温的要求。