

# 长沙双洲厂家加工定制有机硅耐高温漆

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 长沙双洲厂家加工定制有机硅耐高温漆           |
| 公司名称 | 长沙双洲防腐材料有限公司                |
| 价格   | 28.00/kg                    |
| 规格参数 | 品牌:双洲<br>型号:W61-48<br>产地:长沙 |
| 公司地址 | 宁乡县双凫铺镇余新村朝阳组               |
| 联系电话 | 0731-89569436 13973151388   |

## 产品详情

尹经理 13787173087

有机硅耐高温漆

型号: W61-48

规格: 18kg/桶

有机硅耐热漆磁漆由特种有机硅耐热树脂、耐高温颜、填料、助剂及溶剂组成。

主要组成

该产品由特种有机硅耐热树脂、耐高温颜、填料、助剂及溶剂组成。

主要特性

耐热性能优异；

耐侯性能优异；

耐水性、耐化学品性能好；

附着力强，机械性能好。

分为三个档次。

型为各色有机硅耐热漆；

型为银白有机硅耐热漆；

型为黑色有机硅陶瓷耐热漆。

### 主要用途

型适用于能耐300 高温的各类设备零件，如大型锅炉、高温蒸汽管、烟道等； 型适用于涂覆需耐500 高温设备的钢铁零件，如发动机外壳、排气管、消声器、烘箱、火炉等； 型适用于需耐温超过600 的特殊场合。

### 技术指标

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25 ，

、 型：表干 2h，实干 48h；

型：烘干（235 ±5 ），2h

附着力： 2（划格法，级）

柔韧性： 3mm

冲击强度： 20kg . cm

耐水性：24h

耐热性： 型：300 ± 10 ， 6h ， 漆膜完好

型：500 ± 10 ， 6h ， 漆膜完好

型：700 ± 10 ， 3h ， 漆膜完好

包装规格

18kg/厅。

基本参数

理论用量：100 ~ 150g/m<sup>2</sup>

建议涂装道数：涂装二道，干膜厚度 50 ± 5 μ m

配套用漆

W61-48各色有机硅耐热底漆。

表面处理

工件应预先除油、除锈、再经喷砂处理，以免被涂物不洁影响附着力和耐热性。

涂装方法

空气喷涂：稀释剂：XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

喷嘴口径：约1.5 ~ 2.2mm

空气压力：0.3 ~ 0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：XLZ有机硅耐热漆稀释剂。

#### 储存期限

存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年。

#### 注意事项

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.油漆开桶后，应充分搅匀，用专用稀释剂调整至施工粘度；
- 3.施工完毕，  
、  
型可常温自干，但以烘干（150℃，2h）效果。