

钢筋锚固力拉拔仪 天津科安仪器

产品名称	钢筋锚固力拉拔仪 天津科安仪器
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

钢筋锚固力拉拔仪 技术参数：

型 号 HC-V1 HC-V3 HC-V5

油缸中心孔 18mm

油缸行程 50mm

测量范围 0-10kN 0-30kN 0-50kN

重量 手动泵2kg，液压油缸2kg，整机重量7kg

常用锚具 6-12

分辨率 0.001kN

精度 $\pm 1\%$

HC-Vx系列钢筋锚固力拉拔仪 应用领域：

适用于各种锚杆、钢筋、膨胀螺栓等锚固件的锚固力检测，测试量程细化，完全符合最新标准对 6~12钢筋拉拔的要求，可以用于拉结筋的锚固力检测；

钢筋锚固力拉拔仪 符合标准

GB50367-2006 《混凝土结构加固设计规范》

GB50330-2013 《建筑边坡工程技术规范》

JGJ120-2012 《建筑基坑支护技术规程》

CECS 22 : 2005 《岩土锚杆（索）技术规程》

GB50007-2011 《建筑地基基础设计规范》

JGJ 145-2013 《混凝土结构后锚固技术规程》

GB50550-2010 《建筑结构加固工程施工质量验收规范

GB50203-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》

钢筋锚固力拉拔仪 产品特点

段式液晶显示

液晶照明功能

峰值保持功能

可存储最多200条数据

采取过载保护结构,在空载超过量程时不会使油缸损坏,可尽管放心使用。