

数显收敛计 天津科安仪器

产品名称	数显收敛计 天津科安仪器
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

数显收敛计 天津科安仪器技术参数：

测量范围：0.5m ~ 30m

数显示值：0.5m ~ 30m

测量精度：0.2mm

分辨率：0.01mm

数显示值稳定度：24h内不大于0.01mm

电源：1.55V氧化银钮扣电池SR44W1节

外形尺寸：410mm × 100mm × 35mm

重量：0.9kg

使用环境条件：

环境温度：0-40

相对湿度：不大于93% ± 3%

数显收敛计 天津科安仪器应用领域：

SL-2型钢尺收敛计适用于量测隧道、港道、峒室及其它工程围岩周边任意方向两点间的距离微小变化，

达到评定工程稳定性，研究工程围岩及支护的变形发展规律，确定合理支护参数的目的。

数显收敛计 天津科安仪器组成：

收敛计主要由钩、尺架、调节螺母、外壳、塑料盖、显示窗口、张力窗口、联尺架、尺卡、尺孔销、钢尺等部件组成

数显收敛计 天津科安仪器工作原理：

收敛计是利用机械传递位移的方法，将两个基准点间的相对位移转变为数显位移计的两次读数差。当用挂钩连接两准点A、B预埋件时，通过调整调节螺母，改变收敛计机体长度可产生对钢尺的恒定张力，从而保证量测的准确性及可比性，机体长度的改变量，由数显电路测出。当A、B两点间随时间发生相对位移时，存不同时间内所测读数的不同，其差值就是A，B两点间的相对位移值。