

快速卷帘门 天津快速卷帘门 电动提升门

产品名称	快速卷帘门 天津快速卷帘门 电动提升门
公司名称	天津市西青区亿乾金属制品销售部
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道佳苑里2-3-203
联系电话	15122285969

产品详情

天津市亿乾金属制品销售部：安装快速卷帘门 天津快速卷帘门 电动快速卷帘门

产品技术说明：

1.门体结构——采用铝合金门框，厚度3.5m. 门头罩及电机罩采用冷轧钢板高温粉末烤漆材料，门帘底部装有隔气布兜，可与各种不平坦地面严密结合。2.驱动装置——使用意大利SEJ刹车制动马达，电源220V，功率0.75kw1500/转，承载大负荷S4型。3.电控系统——采用丹佛斯海利普高性能变频控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。4.开闭速度——?每秒1.5m-0.6m开关速度（可调速），高频开启（1000-1500次/天）5.安全保护——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。（南韩奥托尼克斯）6.门帘帘布——选用法国进口希运工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度为0.9mm，颜色：黄色、蓝色、灰色等可自选.抗撕裂度：600/600（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬），剥离强度牛顿/5厘米，使用温度-30---+70，防火标准（德国DIN75200）基布具有***性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。7.门体效果——帘布衔接部位衔接有色帘布，增加立体美观感。8.帘布焊接——采用相当新大型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，接缝整齐，无皱纹，无刀印，拼接面平整完美，永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。