

美丽乡村进村石牌坊施工加工价格

产品名称	美丽乡村进村石牌坊施工加工价格
公司名称	嘉祥县瑞园石雕厂
价格	160000.00/座
规格参数	瑞园石雕:1 00360:2 山东嘉祥:3
公司地址	山东省济宁市嘉祥县石雕城内
联系电话	15615673369 15554448467

产品详情

石牌坊是中国传统建筑中非常重要的一种建筑类型，用石材修建的牌坊，是封建社会为表彰功勋、科第、德政以及忠孝节义所立的建筑物。但是它的制作是非常的难，接下来，小编为大家讲解一下石牌坊的施工制造。

石牌坊的施工制造一般分为四个部分，分别是人员的安排，中间的挑选石料，放线制样和最后的制造构件。

石牌坊

(一)人员安排。

为了确保石牌坊制作的完美，首要应该安排有石牌坊制作施工经验的施工队。其中包含：经历丰富的选料人员，有耐性的放线人员，技能过硬的雕琢人员，胆大的装置人员。各部人员都要依照规划要求，有条不紊地做好自己所担任的各项作业。

(二)挑选石料。

挑选石料应该遵从一“量”二“看”三“听”四“杵”的原则。一“量”：挑选石料首先要对所选的石料进行丈量，用弯尺放线。尺度较大的石料，除用直尺和弯尺丈量外，还有必要进行装线抄平，检查一下四角六面十二楞是否符合要求，不然，石质再好，也是一块废料。二“看”：仔细检查石料的断开面，要挑选同一个山场，色泽比较相似的石料，不然会呈现较大色差。挑选质地坚密而细腻，密度高，耐风化，没有裂缝暗络，没有盐，没有石英长石(石匠称之为石铁)的石料。三“听”：用手锤敲砸石料，如发声洪亮，说明石料的全体性能好，如发声鼓腔啾啾，说明石料的全体性不好，容易呈现空洞暗络，干裂砂眼，容易发生断裂现象。四“杵”：用钎子杵一杵石料的凸出部位，进一步检查石料的坚实密度。

(三)放线制样。

放线人员应该尽可能耐心的看懂石牌坊的规划图纸，然后按着图纸，装线抄平，线放好后还要核对一次，精确无误后方能打荒。异型构件一定要放制大样，制品构件要分类编号，分类寄存。

石牌坊

(四)制造构件。

装线完成后便开端打荒。打荒从始至终都要保存半线，以便放线人员核对尺度。整型作平后放稿拓样，拓样时要先把石料放平，擦净石料平面上的石粉，把稿样铺平粘牢，用硬铅笔沿着稿样，细心地描拓。拓线要宽窄一致，拓曲线时要运笔顺畅，拓直线时要用直尺，不要徒手画线，避免走样。稿样拓好后，就能够进行雕琢了。假如是高浮雕、浅浮雕、圆雕、透雕，雕琢时应该用平刀子穿线，定出根本概括，进行粗雕定型，然后根据凹凸改变及远近层次，进行进一步的处理，当全体作用定型之后，再进行精摹细琢。假如是平雕，雕琢时应该用扁刀沿着稿样的边框穿线，穿线时应该使平刀的上角，向前和向稿样一侧歪斜，这样做是为了保住样稿，不使样稿崩边。线穿好后，便能够打去凹下去的部分，深度不行超越穿线的深度，假如深度不行，能够从头进行扁刀穿线，直至到达规划深度。

然后进行清梆平底，经过清梆平底，使凸起的图画边框和凹下去的“底”都是平的，根本上挨近笔直，要使主题面在“底”面上构成的暗影规整又有规则，反映出雕琢主题的楞角明晰，表现立体感。假如是阴线刻，雕琢时有必要进刀精确，深度不能超越线宽的1/2，保住线条的边缘，要求一次成功，尽量不要回刀，坚持线型流通。阴刻铁线描，应该坚持深浅宽窄共同，V型断面的底线，一直坚持在铁线描的中心，不能呈现偏左偏右，“蛇吃老鼠”(即线条粗线不等)的现象。

石牌坊的制作是一个复杂的过程，需要扎实的施工经验和一颗匠心的精神，才能把传统留下的东西制作的完美。山东瑞园雕塑有限公司是一家专门研发，生产，销售石牌坊的一家专业公司，欢迎有意者上门或来电咨询。

