

PA6670G13L PA6670G13L

产品名称	PA6670G13L PA6670G13L
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	34.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ:2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：电子电器,汽车部件,家用电器,运动器材

特性备注：特性：高强度13%玻纤

重要参数：密度:1.22 g/cm³ 吸水率:7.1 % 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243

PA66 70G43L 美国杜邦 高刚性，玻纤43%

PA66 70G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%

PA66 80G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%

PA66 70G30L 美国杜邦 GF30% PA66 408L

美国杜邦 耐冲击性 PA66 408HS

美国杜邦 热稳定级

PA66 日本东丽

PA66 CM3003 日本东丽 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤

PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃BH

PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB PA66 CM3004G15

日本东丽 玻纤15% 阻燃V0 PA66 CM3004G30

日本东丽 玻纤30% 阻燃V0 含卤素 PA66 CM3006-E

日本东丽 阻燃V-2 未强化 耐热性 PA66 CM3006G-15

日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 PA66 CM3006G-30
日本东丽 阻燃V-2 玻纤30%

PA66 德国巴斯夫

PA66 A3WG5 德国巴斯夫 玻纤增强级 PA66 A3WG6
德国巴斯夫 玻纤增强级

PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级 高流动

PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级 PA66 A3EG3

德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定 PA66 A3EG6

德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定