

PA6670G33L PA6670G33L

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PA6670G33L PA6670G33L |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场 |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：电子电器,汽车部件,家用电器,运动器材

特性备注：特性：高强度13%玻纤

重要参数：密度:1.22 g/cm³ 吸水率:7.1 % 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:165 MPa 弯曲模量:4826 MPa 硬度:122 热变形温度:243

1

PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然
PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂, V-O阻然 PA66 FR10
美国杜邦 纯树脂, V-O阻然 PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然
PA66 70G13L 美国杜邦 高强度,玻纤13%
PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度,玻纤13% PA66 70G43L
美国杜邦 高刚性,玻纤43% PA66 70G33L
美国杜邦 高强度 玻纤33% PA66 80G33L
美国杜邦 高强度 玻纤33%

PA66 70G30L 美国杜邦 GF30% PA66 408L
美国杜邦 耐冲击性 PA66 408HS
美国杜邦 热稳定级

PA66 日本东丽

PA66 CM3003 日本东丽 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤
PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃BH
PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB PA66 CM3004G15
日本东丽 玻纤15% 阻燃V0 PA66 CM3004G30
日本东丽 玻纤30% 阻燃V0 含卤素 PA66 CM3006-E
日本东丽 阻燃V-2 未强化 耐热性 PA66 CM3006G-15
日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 PA66 CM3006G-30
日本东丽 阻燃V-2 玻纤30%