

PA66 FR15 PA66 FR15

产品名称	PA66 FR15 PA66 FR15
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：其它

特性备注：导电，导热，阻燃性能

重要参数：密度:1.64 g/cm³ 缺口冲击强度:37 弯曲强度:128 MPa 弯曲模量:6890 MPa 热变形温度:238

生产厂商：美国RTP公司

PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂，V-O阻然 PA66 FR10
美国杜邦 纯树脂，V-O阻然 PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然
PA66 70G13L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13% PA66 70G43L
美国杜邦 高刚性，玻纤43% PA66 70G33L
美国杜邦 高强度 玻纤33% PA66 80G33L
美国杜邦 高强度 玻纤33%

PA66 70G30L 美国杜邦 GF30% PA66 408L
美国杜邦 耐冲击性 PA66 408HS
美国杜邦 热稳定级

PA66 日本东丽

PA66 CM3003 日本东丽 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤
PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃BH
PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB PA66 CM3004G15
日本东丽 玻纤15% 阻燃V0 PA66 CM3004G30
日本东丽 玻纤30% 阻燃V0 含卤素 PA66 CM3006-E
日本东丽 阻燃V-2 未强化 耐热性 PA66 CM3006G-15
日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化 PA66 CM3006G-30
日本东丽 阻燃V-2 玻纤30%

PA66 德国巴斯夫

PA66 A3WG5 德国巴斯夫 玻纤增强级 PA66 A3WG6
德国巴斯夫 玻纤增强级

PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级 高流动
PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级 PA66 A3EG3
德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定 PA66 A3EG6
德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

PA66 A3EG7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
PA66 A3EG10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤
PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

1

1