

专业销售进口耐磨黑白色POM管厂家直销

产品名称	专业销售进口耐磨黑白色POM管厂家直销
公司名称	中山市德升盈塑胶材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇东区祥丰路北四巷5号首层之一（注册地址）
联系电话	18124988906

产品详情

聚甲醛板（POM）：英文名称Polyoxymethylene，俗称赛钢板。是用聚甲醛塑料粒子通过挤出机高温挤出，经过相应的模具口挤出得到不同厚度的板材。是一种高熔点、高结晶性的热塑性工程塑料。因聚甲醛板所具有的良好特性，非常适合在自动车床上机加工，特别适合用来制造精密零件。

聚甲醛棒板：是一种没有侧链，高密度，高结晶性的线性聚合物，具有优异的综合性能。

聚甲醛棒板：是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100°C温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射。

POM-C/H（黑色、白色）：分别代表聚甲醛共聚物和聚甲醛均聚物，共聚甲醛熔点低、热稳定性、耐化学腐蚀性、流动特性、耐水解、耐强碱和热力氧化降级、加工性优于均聚甲醛。均聚甲醛结晶度高、抗蠕变性、热膨胀率更低、耐磨性、机械强度、刚性、热变形温度等比共聚甲醛好。（目前市面上POM半成品普遍使用POM-C共聚）

POM-H+PTFE（深棕色）：POM-H+TF是杜邦DELTRIN（铁氟龙）纤维。它保留了POM-H的大多数固有强度。因添加DELTRIN（铁氟龙）纤维而有某些性能改变，稍软，刚性小，比纯的聚甲醛树脂更滑。与纯POM比较，该种材料润滑性更好。

特性：机械强度高，刚性大，硬度高；优异的弹性；抗蠕变性能好；即使在低温下，冲击强度高；非常好的尺寸稳定性；滑动性能好，耐磨；机械性能优异；生理惰性，适宜与食品接触。

应用：轴承滚轴，轴承套圈，建筑小五金件，嵌齿轮，泵壳，螺丝，精细加工和制衣工业部件等。

性能数值

比重 1.43

熔点 175 ° C

伸强度（屈服） 70MPa

伸长率（屈服） 15%

（断裂） 15%

冲击强度（无缺口） 108KJ/m²

（带缺口） 7.6KJ/m²

提示：

因POM板内应力大，为防止应力变形，加工前需经过消除内应力处理，防止板材弯曲变形。

规格：板材：厚x宽x长=6 ~ 100mmx620mmx1000mm

棒材：直径：（3 ~ 300）*1000mm

颜色：黑色/白色/红色/黄色/蓝色/绿色/其他颜色

产地：德国/瑞士/台湾/美国杜邦

公司主营产品工程塑料：PEEK、PVDF、PET、PPS、PEI、PSU、CPVC、PES、PPO、PETP、PBT、UPE、ABS、POM、PTFE、PVC、PBI、PAI、PI、PA、PE、PP、PU、PC、PMMA、尼龙等板、棒、片材料，防静电材料:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒、合成石板、玻璃纤维、酚醛纸层压制品等材料。绝缘材料:台湾红、黑电木板、冷冲板、酚醛层压布棒/板，隔热板,环氧玻璃纤维棒/板,环氧板（FR-4）石棉板等。

德升盈塑胶材料有限公司：专业批发各种进口、国产工程塑料！ 联系人:张先生(经理)

热线电话：0760-22122480 手机:18124988906