

钢丝螺套专业维修螺纹孔 组合件和连接副

产品名称	钢丝螺套专业维修螺纹孔 组合件和连接副
公司名称	新乡市东海实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:组合件和连接副 材质:不锈钢 品牌:DH
公司地址	新乡市新飞大道1789号高新区火炬园C 212-213
联系电话	0373-5066331 13523730016

产品详情

种类	组合件和连接副	材质	不锈钢
品牌	DH	规格	M1.6至M120
适用范围	螺纹底孔	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件	标准编号	GJB-ST
等级	一级		

用于螺纹加工错误或对已损坏的内螺纹孔修复，使用钢丝螺套作为修复手段，可以不增加重量和体积，获得经济的维修，拯救重要部件，快速有效的修复到原始状态，并仍使用原规格螺钉，达到或超过原来的设计要求。

在对不同材质的螺纹加工过程中可以发现，对于材质致密、有较高强度的材料，如钢材的螺纹孔由于其粗糙度、刚性和强度较高，所使用的螺栓可多次旋进旋出，其螺孔也不会损坏；而对于铝合金件上的螺纹孔，其粗糙度和强度则较低，经过螺栓反复旋进旋出后，螺孔很容易被损坏，影响了工件的使用。用挤压丝锥加工铝合金上的螺孔可防止铝合金螺孔的损坏。由于铝合金压铸件表面1mm以下容易出现气孔，所以采用钻孔、攻螺纹等常规工艺容易产生断扣，而采用挤压成型工艺加工出的螺纹孔，其强度高。挤压成形是非切削加工，故理论上内控表面材质预留量与所形成的螺纹在单位长度内体积相等，据此可以算出挤压螺纹的底孔尺寸。