

# 耐热油PP油墨耐植物油PP油墨耐动物油PP油墨

产品名称	耐热油PP油墨耐植物油PP油墨耐动物油PP油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:SPPA 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

## 产品详情

PP系列是一种用来直接印于未经处理的硬聚丙烯而配制的油墨，此油墨不但干速快，颜色齐全，其耀目的色彩更能对陈列或包装品的要求提供理想的吸引力。 附着力：PP系列在多种不同规格的未处理硬聚丙烯上都有良好的附着力。 耐久性：PP系列油墨所采用的树脂能提供墨膜具有硬度、富有弹性和耐磨损的性能。 适用于印刷未经处理的聚丙烯（PP）等。 标准色相编号：此系列油墨的标准色相，已标出及说明于丝网油墨的色标内，并且可由这些标准色相互混合而配出其它中间色。 使用方法：1、印刷网版：以聚氨酯胶刮配合80 - 120T制有直接照相膜版的丝网，可获得最佳效果。2、承印物：PP油墨是特别为印刷未经处理硬聚丙烯而配制的，不同的聚丙烯聚合物是加进不同特性的添加剂，所以油墨的附着力是会有不同程度的影响，因此在印刷前必须对油墨印刷在承印物料上的附着力作一测试。3、印刷量：使用适当的稀释与印刷材料，每公斤油墨可印刷多至40平方米的面积。4、稀释：稀释剂为783，加入比例约为15%。PP水直接用于抹印材表面，不可渗进油墨里用。5、干燥：PP系列油墨是挥发干燥型，如是放架干燥，只需10分钟左右便能墨膜表干。在印刷24小时后方可获得最佳的墨膜硬度。6、清洗：可选用718洗网水清洗网版及胶刮。7、配色服务：我司可为顾客提供专有颜色配色服务，请提供承印物料，采用网目、色样或墨版等，给予我司参照。 注意事项：1)、按照标准卫生条例及安全条例使用此产品，对人体应没有危害，但正如其它一般化学品，使用此产品时亦应该尽量避免\*\*和眼部被沾染，若被溅及，应以大量清水冲洗，并进行\*\*。2)、此技术资料内的说明和数据，是经过本公司技术工程师多年研究认为准确，但并不表示使用时会获得同样的效果，因为此资料乃根据技术工程师当时测试的环境而制定的，所以顾客使用油墨时，以工场及操作情况，经实际试印后而决定是否适合。