

PA66A3HG5 PA66A3HG5

产品名称	PA66A3HG5 PA66A3HG5
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：工业机械

特性备注：特性：玻纤增强

重要参数：缺口冲击强度:9.5 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:260 MPa 弯曲模量:7600 MPa 热变形温度:250

PA66

德国巴斯夫

A3EG3 高刚性 加纤15%

A3EG6 高刚性 加纤30%

A3EG7 高刚性 加纤35%

A3EG10 高刚性 加纤50%

A3WG6 高刚性 加纤30%

A3HG5 高刚性 加纤25%

A3UG5 无卤阻燃V0 加纤25%
A3X2G5 红磷阻燃V0 加纤25%
A3X2G7 红磷阻燃V0 加纤35%
C3U 阻燃V0 无卤 无磷 高韧性

PA66

法国罗地亚

A205F 注塑级

A218 耐高温 热稳定 纯树脂

A218V25 加纤25% 耐热性 热变形255度

A218V30 加纤30% 耐热性 热变形255度

A246M -35度 高韧性 耐低温 抗冲击

B50H1 阻燃V0 纯树脂

A50H1 阻燃V0 纯树脂

A216V15 加纤15%

A216V30 加纤30%

A216V50 加纤50% 高刚性

A216V30Y17 加纤30% 耐热 热稳定

A20V25 含磷 0.8mm阻燃V0 加纤25%

A20V35 含磷 0.8mm阻燃V0 加纤35%