

# PA66A3K PA66A3K

产品名称	PA66A3K PA66A3K
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ:2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：电子电器,工业应用,工业机械

特性备注：特性：易流动。

重要参数：缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:5 % 弯曲模量:3100 MPa 热变形温度:75

生产厂商：德国巴斯夫公司

1

1

PA66 A3WG5 德国巴斯夫

PA66 A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6玻纤增强级

PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级高流动

PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级

PA66 A3EG3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤A3HG5

PA66 C3U 德国巴斯夫 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性

PA66 A3WC4 德国巴斯夫 20%碳纤增强导电尼龙

PA66法国罗地亚

PA66 C216V30 法国罗地亚 特性：30%玻纤增强，机械性能和热性能好

PA66 A246M 法国罗地亚超韧级;

PA66 A205F 法国罗地亚标准级 高流动

PA66 A20V25 法国罗地亚25%玻纤增强 无卤红磷防火V0

PA66 A20V35 法国罗地亚35%玻纤增强 无卤红磷阻燃 UL94-V0

PA66 A216V30 法国罗罗地亚30%玻纤增强 良好的热稳定性