

# 太原塑料检查井与太原波纹管的配套安装

产品名称	太原塑料检查井与太原波纹管的配套安装
公司名称	山西冀盛通达物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	小店区平阳路14号26幢
联系电话	18734108646

## 产品详情

山西冀盛通达专业，山西地区专业的波纹管和配套塑料检查井生产与销售。与山西波纹管配套使用的山西塑料检查井根据功能不同，分为塑料检查井沉泥井和流槽井。根据安装部位的不同，有起始井，直通井，90度弯头井，三通井，四通井和各种配套使用的异径接头。

### 一、为什么要使用变径接头？

山西冀盛通达管业检查井井座2端的口径都是相同的，如450\*300直通井座。（山西冀盛通达管业）1.中空缠绕井筒尺寸是450mm；2.塑料检查井井座接管尺寸是300mm，3.塑料塑料井井座是2个接口的，口径是300mm

山西冀盛通达管业，在实际使用中，一个接口是300mm的，另一个接口是225的，怎么办？这就需要变径接头出马了。

二、山西冀盛通达管业变径接头的组成：胶圈、变径接头；胶圈的作用是保持接口的密闭性，橡胶圈的好坏会影响闭水效果。

三、山西冀盛通达管业变径接头的尺寸山西冀盛通达管业，要想配准尺寸，需了解2方面。1.搞清楚所接管道的内外径系列。塑料检查井井座根据使用管道的不同，分内外径系列，如UPVC波纹管是外径系列产品、HDPE双壁波纹管是内径系列，正林变径接头也需要根据所使用的管道系列来配备。2.产品尺寸，常规尺寸：225\*200、300\*225、400\*300，尺寸可达到1000\*800，最小尺寸75\*50三、太原塑料检查井如何进行安装？变径接头，装上橡胶圈后，与井座、管道是承插连接。

1井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线，不得超挖。

2地下水位较高的地区或在雨季施工，应有排水、降低水位措施。

3检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，井——管——井——管的顺序安装，并逐渐向下游支管、干管延伸。

4井座接头与管道连接施工方法，应与同类型接头的管道连接的施工方法一致。