

供应4米高篮球场防护网 篮球场铁丝网 球场围栏网

产品名称	供应4米高篮球场防护网 篮球场铁丝网 球场围栏网
公司名称	安平县崇泽丝网制品有限公司
价格	36.00/平方米
规格参数	横杆规格:48圆管、60圆管 立柱规格:60圆管、76圆管 铁丝网围网规格:50*50*4mm
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇贾屯村215号（注册地址）
联系电话	13785861600 13323187970

产品详情

安平县崇泽丝网制品有限公司篮球场防护网 主营基坑护栏,电梯安全门,球场围栏,篮球场防护网等,厂家直销,价格实惠,样式丰富,可根据客户需求定制,保证护栏网稳定及篮球场地安全!

篮球场防护网 材质：优质PE/PVC包塑丝 生产工艺：编织焊接

表面处理：围网采用PE/PVC包塑丝，立柱、边框采用喷塑、浸塑处理 篮球场防护网规格：

1.包塑丝经：3.8mm/4.0mm；2.网孔：50mm X 50mm；60mm X 60mm；3.尺寸：3000mm X 4000mm；4.立柱：60/2.5mm圆管/7.5/3.0mm圆管；5.横柱：48/2mm圆管/6.0/2.5mm圆管；

颜色：一般多采用墨绿色和草绿色，以墨绿色居多，其他颜色可以根据客户需求定做。产品优点：产品色彩鲜亮，外形美观，抗老化，耐腐蚀，规格齐全，网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装，产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸，围网采用优质pe、PVC材质包塑铁丝，使用寿命长达8-10年。篮球场标准尺寸

国际篮联标准：整个篮球场地长28米，宽15米。长款之比：28:15。篮圈下沿距地面3.05米。一、球场：是一个长方形的坚实平面，无障碍物。对于国际篮联主要的正式比赛，球场的丈量要从界线的内沿量起。对于所有其它比赛，国际篮联的适当部门，有权批准符合下列尺寸范围内的现有球场：长度减少4米，宽度减少2米，只要其变动互相成比例。天花板或最低障碍物产高度至少7米。球场照明要均匀，光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。所有新建球场的尺寸，要与国际篮联的主要正式比赛所规定的要求一致：长28米，宽15米。二、线条：宽度为0.05米（5厘米）（一）界线：球场界线距观众、广告牌或任何其它障碍物至少2米。球场长边的界线叫边线，短边的界线叫端线。

（二）中线：从边线的中点画一平行于端线的线叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米（15厘米）。

（三）罚球线、限制区和罚球区：1.罚球线要与端线平行，它的外沿距离端线内沿5.80米；这条线长为3.60米。它的中点必须落在连接两条端线中点的假想线上。2.从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米的地方（均从外沿量起）所构成的地面区域叫限制区。如果在限制区内部着色，它的颜色必须与中圈内部的着色相同。3.罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心，以1.80米为半径，向限制区外所画出的半圆区域。在限制区内的半圆要画成虚线。4.罚球区两旁的位置区供队员在罚球时使用。画法如下：

（1）第一条线距离端线内沿1.75米，沿罚球区两侧边线丈量。

- (2) 第一位置区的宽度为0.85米（85厘米），并且与中立区域的始端相接
 - (3) 中立区域的宽度为0.40米（40厘米），并且用和其它线条相同的颜色涂实。
 - (4) 第二位置区与中立区域相邻，宽度为0.85米（85厘米）。
 - (5) 第三位置区与第二位置区相邻，宽度也是0.85米（85厘米）。
 - (6) 所有用来画这些位置区的线条，其长度为0.10米（10厘米），并垂直于罚球区边线的外侧。（四）
- 中圈：中圈要画在球场的中央，半径为1.80米，从圆周的外沿丈量。如果在圈内部着色，它的颜色必须与限制区内部的着色相同。（五）3分投篮区：1.分别距边线1.25米，从端线引出两条平行线；2.半径为6.25米（量至圆弧外沿）的圆弧（半圆）与两平行线相交；3.该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。注：假如球场宽度少于15米，圆弧仍按上述6.25米半径画出。 业务电话：13785861600 13323187970