

铸铁闸阀Z41T明杆闸阀Z45T暗杆闸阀

产品名称	铸铁闸阀Z41T明杆闸阀Z45T暗杆闸阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	150.00/件
规格参数	英侨阀门、上海阀门:英侨阀门、上海阀门 Z41T-10:Z45T-10 苏州 上海:苏州 上海
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

铸铁闸阀/Z41T明杆铸铁闸阀/Z45T暗杆铸铁闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。特点

- 1.结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
 - 2.密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
 - 3.采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活。
 - 4.驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动，结构型式：弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型号。
- 执行标准 设计制造：按GB/T12234-89的规定 结构长度：按GB/T12221-89的规定 法兰面尺寸：按JB79 GB/T9112-9131的规定 检查与试验：按JB/T9092-99 GB/T13927-92的规定
传动方式：手动、电动、齿轮传动

铸铁闸阀 技术参数

技术参数

型号	公称压力MPa	试验压力MPa 密封	强度	工作温度	使用介质
Z41H/Z45H-10 Z41T/Z45T-10	1.0	1.1	1.5	200	水、蒸汽、油
Z41W/Z45W-10				100	油品、煤气

主要零件材料

型号	阀体、阀盖、 闸板	闸板	密封圈	阀杆螺母	阀杆	填料
Z41H-10	灰铸铁、铸钢	碳钢+合金钢	不锈钢、合金钢	青铜	碳钢、不锈钢	浸油石棉盘根
Z41W-10	灰铸铁	灰铸铁	黄铜		碳钢	
Z41T-10	灰铸铁	灰铸铁+黄铜	黄铜		碳钢、黄铜	

主要外形及连接尺寸

公称通径 尺寸(mm)									重量
DN(mm)	L	D	D1	D2	b-f	Z-d	H	D0	(kg)
40	165	145	110	85	18-3	4-18	245	135	20
50	180	160	125	100	20-3	4-18	286	180	26
65	190	180	145	120	20-3	4-18	320	180	35
80	203	195	160	135	22-3	4-18	373	200	45
100	229	215	180	155	22-3	8-18	428	200	60
125	250	245	210	185	24-3	8-18	513	240	85
150	270	280	240	210	24-3	8-23	582	240	125
200	292	335	295	265	26-3	8-23	730	320	180
250	330	390	350	320	28-3	12-23	897	320	240
300	356	440	400	368	28-3	12-23	1032	400	360
350	381	500	460	428	30-3	16-23	1170	400	400
400	406	565	515	482	32-3	16-25	1330	500	500
450	432	615	565	532	32-3	20-25	1460	500	590
500	457	670	620	585	34-3	20-25	1650	500	680