

# 特氟龙硅胶布

产品名称	特氟龙硅胶布
公司名称	泰州凯程合成材料有限公司
价格	13.00/1
规格参数	
公司地址	泰兴市根思乡一鸣路8号
联系电话	0523-89700876 13901439363

## 产品详情

### 硅橡胶涂覆玻璃纤维布

简称硅胶布是以耐高温、防腐、高强的玻璃纤维布，经有机硅橡胶压延或浸渍而成，是一种高性能、多用途的复合材料新产品。

#### 硅胶布性能：

- 1.用于低温-70 到高温230 之间。
- 2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年
- 3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM

#### 硅胶布主要用途：

- 1.电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2.非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 3.防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 4.其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

材质	型号	厚度(mm)	断裂强度 (n/50mm)	胀破强度mpa	可燃物	宽度(mm)
1, 玻璃纤维	5013	0.13	1500/1200	2.0	25%	0--1500
	5025	0.25	1800/1500	2.1	25%	0—1500
2, 高温硅橡胶	5040	0.40	2000/1600	2.2	25%	0—1500
	5050	0.50	2200/1800	2.3	25%	0—1500
	5060	0.60	2400/2200	2.4	25%	0—1500
	5070	0.70	2500/2300	2.4	25%	0—1500
	5080	0.80	2600/2400	2.5	25%	0—1500
	5090	0.90	2800/2600	2.5	25%	0—1500
	5100	1.00	3000/2800	2.6	25%	0—1500
	5120	1.20	3400/3000	2.5	25%	0—1500
	5150	1.50	3700/3300	2.3	25%	0—1500
	5200	2.00	4200/3800	2.2	25%	0—1500