

# 体育场馆BAD5031-250W防爆泛光灯

产品名称	体育场馆BAD5031-250W防爆泛光灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	99.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:BAD5031 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号A栋3楼
联系电话	18158330597

## 产品详情

技术参数: 体育场馆BAD5031-250W防爆泛光灯

防爆等级: ExdIIBT4/T6

额定电压: AC220V

光源: 金卤灯、高压钠灯

光源功率: 70W、100W、150W、250W、400W、1000W

防护等级: IP65

防腐等级: WF2

绝缘等级: I

进线螺纹: G3/4

引入电缆: 8~12mm

外形尺寸: 540x320x210mm

总重量: 12Kg

订货需知:

品型号说明逐条选择，请注明灯具功率、安装方式及防爆标志。例如：需要金卤灯400W，座式安装，配带镇流

选灯具就选荣朗电气，荣朗电气是您选手机的好帮手，荣朗电气值得信赖；

温州荣朗电气，质量保证，品质保障，价格优势；

荣朗电气，用了才叫好！

性能特点: 体育场馆BAD5031-250W防爆泛光灯

防爆功能：完全按照国家防爆标准生产，可在易燃易爆场所安全工作。

光效节能：选用气体放电灯泡和高反射率镜面反光镜，光效高、寿命长，照明范围大、高亮度；金卤灯和高压钠灯两种灯泡及多种功率可根据工作环境、

照明特性和光强度的实际需要选配。

适用环境：外壳选用精密的结构设计和高强度合金材料，具有较高的抗强力碰撞和冲击能力。优化的结构设计和表面处理，

防水性能好，可防浸水和猛烈海浪侵袭，并具有优良的耐腐蚀性能。

安装方式：可选用座式、壁挂、吊挂、吸顶等多种安装方式；灯头以灯座支架端部为轴心，可360°旋转照明，

满足不同工作现场对照明角度的需要。通用管螺纹电缆引入口，可适应8~14mm不同线径电缆引入；

多个电缆引入口，可实现多灯并连，适合布局工程照明。

防爆灯在下列条件下能够可靠工作

安装地点的海拔不限制。

周围环境温度为-20 ~ +40 时，且24h内的平均值不超过35

安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时，不超过50%，在较低的温度下允许有较高的相对湿度，

最湿的月平均最低温度不超过+25 ，该月平均最大相对湿度不超过90%。

在无剧烈振动，冲击及摇动的地方。

在含有爆炸性气体环境场所。

污染等级为3级。

温馨小提示：

运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将电源开关关闭并待灯具冷却后进行。

使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~15分钟后再次启动开关即可正常照明；

应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

更换灯泡时，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换灯泡功率