

涡凹气浮机 气浮沉淀一体机

产品名称	涡凹气浮机 气浮沉淀一体机
公司名称	山东贝盛诺环保科技有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	贝盛诺:4000*1500*2300 BSNWA:5-150立方 山东:诸城
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道薛馆路400号（注册地址）
联系电话	15866119111

产品详情

BSNWF涡凹气浮设备的优点

A.节省投资

BSNWF涡凹气浮设备能够去除污水中的油脂、胶状物、固体浮悬物、BOD和COD，用它处理化学制浆中段废水可大大减少生化二级处理(如果用废纸作原料，经过脱墨、漂白等过程产生的废水则无需生化二级处理即可达到排放标准)设备的规模，甚至可以省去生化处理工序而直接达标排放，从而大大减少总体投资费用。

B.运行费用低廉

整套BSNWF涡凹气浮设备所消耗的动力极小，仅相当于传统的溶气气浮法(DAF)的1/8 ~ 1/10，而且维修和人工操作极少，或可做到无人职守运行。

C.效率高

与传统的油脂收集器(重力沉降池和分离槽)相反，BSNWF是将固体污泥自动和连续地从废水中除去。污泥的去除和储存是以浓缩的方式进行，此设备所收集的上浮污泥的最高浓度可达到5%左右，因此也降低了污泥处理的费用。

D.性能优越

BSNWF涡凹气浮设备的处理量为5-2000立方米/小时。根据客户的要求可设计不同流量的设备。进入CAFP的水量不需保持平衡，即使流量改变，设备也可正常工作。正常情况下，油脂和固体悬浮物(S S)的去除率超过95%。显然，油脂和固体悬浮物去除的同时，COD和BOD的负荷也大大降低，通常COD的去除率可以达到75-85%以上。

E.操作简单

BSNWF涡凹气浮设备并不复杂，仅由两个机械部分组成，不需人工的参与。

F.臭气减轻

BSNWF涡凹气浮设备对废水的处理是个好氧过程，并且污泥是在“新鲜”的状态下被除去，因而由油脂收集器(重力沉降池和分离槽)产生的臭气问题得到了很好的解决。另一方面，增加了固体再利用的可能性，减少了处理上的麻烦。

G.安装方便

为BSNWF涡凹气浮设备配套的土建特别少，地面、地下或高处皆可安装，而且耗时极短。

H.占地面积小

处理能力5~500立方米/小时的涡凹气浮设备的安装占地面积只有2.5~90平方米。

I.技术含量高

BSNWF涡凹气浮设备是我公司引进国外先进技术研制开发的新一代污水处理设备，获多项国家专利。采用该设备配合我公司开发的0号药专有技术，可以最低的成本，达到最佳的处理效果，技术上国际领先。该设备的相关技术已在全国十几个省市一百多家造纸等企业成功地投入运行，效果良好。