

二维码串口手机扫码读写器嵌入式韦根输出

产品名称	二维码串口手机扫码读写器嵌入式韦根输出
公司名称	上海和晶信息科技有限公司
价格	328.00/个
规格参数	品牌:HEJING 型号:HJ-2002 产地:上海
公司地址	宝山区丹霞山路50弄2号楼1122室
联系电话	021-31663701 15201818088

产品详情

HJ-2002 嵌入式二维模组

一、产品特征

*快速识别屏幕一维码、二维码

*无需插件、闪电开票

*应用场景丰富

*嵌入式小巧机身

*机身与数据线一体化设计

*兼容多种系统

***与串口韦根转换器组合轻松兼容一卡通

应用场景：商超收银台、自助售货机、自助售票机、电影院取票机、各个支付窗口，取票机，闸机等领域。

二、详细参数

图像传感器 640 × 480 CMOS

环境光照强度 0~100000 Lux

识读码制

1D Code 128 , UCC/EAN-128 , AIM 128 , EAN-8 , EAN-13 , ISSN , ISBN , UPC-E , UPC-A , Interleaved 2 of 5 , ITF-6 , ITF-14 , Matrix 2 of 5(European Matrix 2 of 5) , Industrial 25 , Standard 25 , Code 39 , Codabar , Code 93 , Code 11 , Plessey , MSI-Plessey , RSS-14 , RSS-Limited , RSS-Expand

2D PDF417 , Data Matrix , QR , Micro QR

识读精度 5mil

典型识读景深 QR CODE(30MIL) 0-15CM CODE 128 (10MIL) 0-12CM

条码灵敏度

倾斜 $\pm 60^\circ$ @ 0° Roll and 0° Skew

旋转 360° @ 0° Pitch and 0° Skew

偏转 $\pm 55^\circ$ @ 0° Roll and 0° Pitch

最低对比度 30%

数据接口 RS-232, USB

尺寸 67*53*34.5mm (长*宽*高)

重量 USB线 98g RS232线 123g

提示方式 蜂鸣器、LED指示灯

最大电流 <150mA

工作电流 90mA \pm 15mA

待机电流 65mA \pm 2mA

工作温度 -20 ~50

储存温度 -40 ~70

相对湿度 5%~95% (无凝结)