

水泥速凝剂武汉厂家直销

产品名称	水泥速凝剂武汉厂家直销
公司名称	武汉梦奇科技有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	包装:25公斤/袋
公司地址	湖北省武汉市东西湖区五环大道31号一号孵化楼5楼503室(5)(注册地址)
联系电话	15871702139

产品详情

水泥速凝剂

水泥速凝剂咨询热线：027-83232706 15871702139

水泥速凝剂别名：速凝止水剂

水泥速凝剂包装：25公斤/袋

水泥速凝剂用途:速凝剂主要用于矿山井下巷道、铁路公路隧道、水利电力涵洞、引水洞等；边坡加固采用“光爆锚喷支护技术”施工中的锚喷支护。

水泥速凝剂性能:速凝剂是以适当的生料成份、经煅烧形成以铝酸钠为主的水泥外加剂。具有凝结时间快，早期强度高，收缩变型小的特点，可大量节约钢材和木材，降低成本上升，加快施工进度，提前完成施工任务。

水泥速凝剂使用方法:

将掺入4%速凝剂的水泥（或砂、石混合材）干搅拌均匀，用高压喷射机具（按0.4的水灰比,也可根据实际情况高整水灰比）直接喷射在岩石表面即成。

掺速凝剂净浆及硬化砂浆的性能要求

产品等级 试验项目

净浆 砂浆

初凝时间mins 终凝时间mins 1d抗压强度Mpa 28d抗压强度比%

一等品 3 : 00	8 : 00	7 . 0	75
合格品 5 : 00	12 : 00	6 . 0	70

永久性巷道可先清除岩石表面松、泡、碎块，然后在岩石上钻孔，插入锚杆后，再喷射速凝剂混凝土。

其它建筑（如抢修工程等）也可用搅拌机干搅拌均匀后，加水湿搅拌，迅速成型。但必须注意湿搅拌时间一般不超过30秒。如果某些工程工艺要求混凝土凝结时间稍长，可适当减少速凝剂掺入量。

水泥速凝剂注意事项:

本产品最好使用新鲜硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号宜在32.5Mpa以上。风化受潮水泥将影响本产品的使用。本产品混凝土水灰比适宜范围，一般选在0.40-0.50,各地区应根据所用原材料、水泥、砂石等进行试验，在保证喷射混凝土具有良好和易性的情况下，选择最佳的水灰比值。速凝剂的掺量要随着随着温度（20 为准）的升降适当增减。如气温较低，速凝剂掺量适当增加；如气温较高，速凝剂掺量要适当减少。由于少数水泥与速凝剂适应性的差异，在使用时可作适当调整，即适当的增减速凝剂掺量。本产品存贮保管时注意防潮。如不受潮，存放两年内速凝效果不受影响。

水泥速凝剂湖北武汉生产厂家 水泥速凝剂湖北武汉哪里有卖 湖北武汉水泥速凝剂生产厂家
湖北武汉水泥速凝剂哪里有卖

产品可能会受季节和原料市场的影响，价格会有小幅度的波动

若有疑问或了解详情，欢迎致电咨询

联系人：程 经理

座 机：027-83232706（周一至周五 8:30-17:30）

手 机：15871702139（随时可联系，节假日不休息）

企业QQ/微信: 2409287734（随时可联系，节假日不休息）

发货通过快递物流等运输方式，可按客户要求发指定的运输方式。

我们的承诺：我们的任何产品，我们保质保量，产品有任何质量问题，我们全额负责！！！！