

新型fs免拆一体板设备节能环保智能化

产品名称	新型fs免拆一体板设备节能环保智能化
公司名称	宁津县鑫泽新型建材设备厂
价格	180000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇时集村
联系电话	0534-5915028 18266126608

产品详情

山东鑫泽建材设备制造公司专业生产fs板设备及其他一些产品，比如fs复合保温板设备生产线，fs外墙保温板设备。我公司生产的fs板设备具有以下特点：1) 所有物料均实现自动化电脑计量，无须人工配料，确保了产品质量的稳定性。2) 全程实现自动化程度生产，用工量大幅降低50%以上；3) 无需制作模具，大幅降低企业的生产成本；4) 全部在密闭状态下生产，全程零粉尘，鑫泽公司生产的fs板设备对于车间环境大大改善。克服了以往车间粉尘大、环保不达标问题；5) 生产出来的成型板表面平整、边角干净、无需修边；6) 整套fs板设备生产线设计合理，机构紧凑，外观高端大气、上档次。

FS一体板设备用于生产复合保温模板，中间是挤塑板（或石墨改性挤塑板）、岩棉板等保温板材，然后双面复合粘接砂浆，保温砂浆，内铺网格布。

生产线由水泥仓、粉煤灰仓、沙仓，一级上料系统、自动称重系统、干粉砂浆搅拌站、干粉砂浆储料仓、二级上料系统、二级称重系统、湿浆搅拌平台、布料系统、自动铺布系统、输送系统、分层叠板系统、养护架、四面切割机等组成。设备配置可简可繁，自动化程度可根据实际情况订制。

性能特点:

- 1、设计施工技术简单，易于大面积推广应用。
- 2、达到一体化技术要求，实现建筑保温与结构同寿命。

3、采用多层结构设计型式，具有较高的强度与良好的保温性能。

4、采用结构防火的技术方法，具有良好的防火性能。

5、创造性的设置了保温过渡层，避免抹面层空鼓、开裂等质量问题。

6、采用工程化预制生产，确保产品工程质量

7、保温与模板合二为一，降低工程综合造价。产品性能参数指标：fs保温外模板的性能要求 实验项目

单位 标准要求 检测结果面密度kg/m² 30 23.8 抗冲击强度j 10.0 10.0j冲击10点，无破坏 抗弯荷载 n

20003922拉伸粘结强度(与xps板) 原强度 mpa 0.20 0.23 耐水 0.20 0.22 耐冻融

0.200.20fs外模板复合保温系统的性能要求 实现项目 单位 标准要求 检测结果 耐候性

- 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏表面无裂纹、粉化、剥落现象

吸水量（水中浸泡1h）g/m² < 1000 580抗冲击强度j 10.010.0j冲击10点，无破坏 耐冻融(d25) -

表面无裂缝、空鼓、起泡、剥离现象冻融30个循环，表面无裂纹、空鼓、气泡、剥离现象热阻 m²-k/w

复合墙体热阻符合设计要求 1.69 抹面层不透水性 涂料饰面 - 2h不透水试样防护层内侧无水渗透。

山东鑫泽新型保温建材设备制造厂

销售热线：182 6612 6608

微信: a18266126608

客服 QQ ; 2158955417