

# 乙烯基树脂厂家直供乙烯基酯树脂双酚A型环氧树脂

产品名称	乙烯基树脂厂家直供乙烯基酯树脂双酚A型环氧树脂
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:上纬 型号:Mfe-w1 规格:20KG/桶
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

## 产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

Mfe-w1系酚醛环氧乙烯基树脂，是华昌理工大学研制生产的一种综合性优良的高温耐蚀树脂，

1. 较高的耐温性，热变形温度达140
2. 优良的耐蚀性，对部分溶剂及氧化性介质的稳定性高
3. 综合性能优良，具有良好的成型工艺性
4. 良好的耐腐蚀性能，在100 以下能耐大部分酸，碱，盐溶液及部分溶剂的腐蚀，粘接性强。
5. 适用于手糊，拉挤缠绕等玻璃钢成型工艺
6. 整体无缝，强度高，收缩率低
7. 可用于较高温度
8. 优异的防渗漏性和密封性
9. 可按用户要求配色，色彩丰富

## 10. 推荐砂浆厚度5-7mm

### 适用范围

适用于制作耐温较高的各种耐蚀整体玻璃制品及内场化工厂的制酸，碱车间，冶金业的电解湿法冶炼车间等

用于制作树脂砂浆，胶泥勾缝材料，耐温，耐蚀，耐部分溶剂的特别粘合剂

制作耐蚀整体树脂砂浆地坪，花岗岩，耐酸砖板的胶泥勾缝材料

制作与食品介质接触的玻璃容器和包装材料

### 液体树脂指标

项目	指标	测试方法	
外观	淡黄色透明液体	目测	
酸值mgkoh / g	11.0 ± 4.0		GB/T 2895-2008
粘度mpa.s(25)	300 ± 70		GB/T 7193-2008
凝胶时间min(25 )	15.0 ± 4.0		
固体含量%	63.0 ± 3.0		
热稳定性hr(80 )	24		