

湖南环氧乙烯基树脂 双酚A型 高强度 耐腐蚀 储罐 防腐地坪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 湖南环氧乙烯基树脂 双酚A型 高强度 耐腐蚀 储罐 防腐地坪 |
| 公司名称 | 湖南凯米克化工有限公司 |
| 价格 | 24.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:华昌 型号:MFE-2 规格:20KG/袋 |
| 公司地址 | 望城区湾田国际化工城A区 |
| 联系电话 | 073188502526 13875903600 |

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

乙烯基酯重防腐树脂概念：

a、乙烯基树脂是引进国外技术并消化吸收后推出的一系列新型应用在重防腐领域的自由基固化树脂，是一款中等粘度，非预促型、甲基丙烯酸改性、高温型双酚-环氧乙烯基树脂。相比较通用型TH-100系列双酚A环氧乙烯基树脂，它能在更高的温度下保持较高的强度，模量和韧性，同时具有广谱的耐酸、碱、有机溶剂、酸性氧化介质等腐蚀的性能，并且它的施工操作性非常好，适用多种玻璃钢成型工艺，广泛应用于酸、碱、盐、有机溶剂等众多化学介质的化工设备防腐，是一种理想的高温型玻璃钢重防腐树脂。

b、特点：

良好的耐水性、耐酸碱盐及有机溶剂性能，达到DERAKANE MOMENTUM 470-300耐温耐蚀级别；

酚醛骨架、更高的耐热温度、长期耐蚀能力强，良好的玻纤浸润性和操作性；

高温下优异的强度，模量和韧性保持率，纯树脂铸体热变形温度HDT达143℃。

c、应用：

耐腐蚀玻璃钢内衬以及整体玻璃钢储罐、管道、塔、槽等化工设备和FRP制品；

高温湿氯气环境、强酸、强碱、酸性氧化性介质、有机溶剂环境。

使用于手糊、缠绕、拉挤、浇铸、RTM等多种玻璃钢成型工艺。