

许继远动装置WYD-803A提供技术指导

产品名称	许继远动装置WYD-803A提供技术指导
公司名称	许昌欣继电气有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:许继 型号:WYD-803A 生产厂家:许继电气股份有限公司
公司地址	许继大道中段
联系电话	18539034362

产品详情

1 概述 1.1 用途及应用范围 WYD-803A 微机远动装置适用于 500kV 及其以下电压等级变电站、电厂等自动化系统，将采集到的系统数据通过电力线或光纤等通讯介质用约定的通讯规约传送到远方控制中心。 2 装置结构及工作原理 装置的硬件采用研华公司UNO-2268为原型的ODM定制；装置核心采用具备工业104扩展总线主板；面板提供基本的运行状态指示灯，复位、远方/就地按钮；背板上提供8个RS-232/422/485接口，三个10M/100M自适应RJ-45以太网接口；提供PC机监视调试软件；内置webserver，可以远程浏览监视装置的运行状态；内置工业104总线，预留扩展功能。 3 技术指标 3.1 基本数据 供电电源：24 V、1.5 A。 串口：6 个串口。 LAN: 提供四个 10/100M Base RJ-45 端口。 3.2 功率消耗：最大 30W。 3.3 机械性能 a. 工作条件：能承受严酷等级为 级的振动响应、冲击试验。 b. 运输条件：能承受严酷等级为 级的振动耐久、冲击及碰撞试验。 3.4 环境温度 工作：-10 ~ +55 。 贮存：-25 ~ +70 在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆变化，温度恢复后，装置还能正常工作。 3.5 大气压力：80kPa ~ 110kPa (相当海拔高度 2km 及以下)。 3.6 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为 90%，同时该月的月平均最低温度为 25 且表面无凝露。